

Uponor Ecoflex Supra PLUS trišakis 200/175/140

1061642

- T formos izoliacijos komplektas
- ABS apvalkalai su izoliacija ir reduktciniais antgaliais
- 2 elektrinių dalių rinkinys, skirtas apsauginio kabelio atšakojimams
- 60 tonų apkrova



Apie Uponor Ecoflex Supra PLUS trišakis

Techninė specifikacija

- Lankstus, izoliuotas plastikinis vamzdynas
- Vidinis vamzdis: polietilenas PE80, PN 12,5 (SDR 11) arba PE100 PN 16(SDR 11) juodos spalvos
- Kabelis: savireguliuojantis apsauginis nominalia galia 10W/m prie 5 °C, maks. ilgis 150m
- Plastikinis vamzdis jutiklio montavimui
- Izoliacinė medžiaga: uždarytų porų PE-X putplasčio medžiaga, pastoviai elastinga, atspari senėjimui
- Korpuso vamzdis: gofruotas polietilenas (HDPE)

Panaudojimas

- Šaltojo geriamojo vandens tiekimui vietose kuriose yra užšalimo pavojus.
- Darbinė temperatūra +20 °C
- Statiška apkrova iki 60 ton.

Serifikatai

- Vertinimai turi būti patvirtinti vietinio atsakingo asmens

Uponor Ecoflex Supra PLUS trišakis 200/175/140

1061642



Measurements

Vidinis_skersmuo_di1	200
Vidinis_skersmuo_di2	175
Vidinis_skersmuo_di3	140
LENGTH_L	786
Ilgis (I1)	562
Ilgis (I2)	562
Ilgis (I3)	562

Product code

Item no EAN	6414905202850
Item no GF	35001061642
Item no GTIN	06414905202850
Item no LVI	1845092
Item no NOBB	48165717
Item no NRF	8360837
Item no RSK	2405478
Item no VVS	087905200

Matmenys

Prekės vieneto aukštis	240
Prekės vieneto ilgis	1124
Prekės vieneto svoris	13,5
Prekės vieneto plotis	786
Item_UOM	vnt.

Packaging

Pakuotė GTIN PL1	06414905464517
Pakuotė GTIN PL4	06414905496112
Pakuotės aukštis PL1	325
Pakuotės aukštis PL4	1200

Pakuotės ilgis PL1	1135
Pakuotės ilgis PL4	1200
Pakuotės kiekis PL1	1
Pakuotės kiekis PL4	3
Pakuotės tipas PL1	Base_Box
Pakuotės tipas PL4	Pallet
Pakuotės tūris PL1	0,29141125
Pakuotės tūris PL4	1,152
Pakuotės svoris PL1	14
Pakuotės svoris PL4	61
Pakuotės plotis PL1	790
Pakuotės plotis PL4	800

Documenti tecnici

Download documenti 

UAB Uponor

Ukmergės g. 280
06115, Vilnius
Lietuva

T +37052132336
info.lithuania@uponor.com

www.uponor.com/lt-lt