Scheda tecnica



GF Uponor Vario PLUS izoliacijos rinkinys

1063207

- Izoliacijos storis 19 mm, 0,038 W/mK
- Ilgis 665 mm
- Priešgaisrinė klasifikacija BLs3d0 (EN 13501-1)





Apie GF Uponor Vario PLUS izoliacijos rinkinys

Techninė specifikacija

- Modulinis stiklo pluoštu sustiprintas poliamido kolektorius 1,3,4,6 kontūrų, skirtas pajungti su baziniu komplektu
- jungtimui iš dešinės arba kairės su plokščiu sandarinimu arba papildomai alkūnėmis jungimui iš apačios
- tiekiami su balansiniais vožtuvais (LS) arba su srauto matuokliais balansavimui (FM) paduodamame kolektoriuje
- srauto balansavimui / uždarymui
- reguliavimas balansavimo be įrankių
- paruoštos vietos kambarių užvadinimams
- grįžtamame kolektoriuje vožtuvais pritaikytais pavaroms ir dangteliais
- atšakų jungtys G3/4" eurokonus profiliu
- atstumas tarp šakų 50 mm
- tstumas tarp kolektorių 225 mm

Pavara:
- NC (normaliai uždaryta) = uždaroma be maitinimo

Panaudojimas

- grindiam šildymui ir vėsinimui
- pritaikyta pavaromis Nr. 1090262 (24 V išorinis) Nr. 1090263 (230 V išorinis)

Serifikatai

- CE

GF Uponor Vario PLUS izoliacijos rinkinys

1063207



Product code

Item no EAN	4021598124400
Item no GF	35001063207
Item no GTIN	04021598124400
Item no RSK	2419859
Item no VVS	087604200

Matmenys

Prekės vieneto aukštis	55
Prekės vieneto ilgis	655
Prekės vieneto svoris	0,32
Prekės vieneto plotis	190
Item_UOM	kompl.

Packaging

Pakuotė GTIN PL3	06414905450404
Pakuotės aukštis PL3	200
Pakuotės ilgis PL3	800
Pakuotės kiekis PL3	1
Pakuotės tipas PL3	Box
Pakuotės tūris PL3	0,128
Pakuotės svoris PL3	0,323
Pakuotės plotis PL3	800

Documenti tecnici

Download documenti

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Lietuva

Ukmergės g. 280
06115, Vilnius
Lietuva

T +37052132336
klientuaptarnavimas.lt.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/lt-lt

+GF+