

Uponor Ventilation INS izoliuotas ortakis 100mm 3m

1068041

- Izoliuoti ortakiai su galiniais kaiščiais
- Vidinis sluoksnis yra antistatinis
- Patentuotas išorinis sluoksnis yra antistatinis 2 metus po gamybos švaros užtikrinimui sandėliavimo ir montavimo metu

Apie Uponor Ventilation INS izoliuotas ortakis

Techninė specifikacija

- Neperdirbta bekvapė ir netoksiška medžiaga, Polipropilenas
- Antistatinė medžiaga
- Ortakių ir jungiamųjų detalių spalva yra juoda, izoliacija yra pilka
- Izoliacinė medžiaga yra putų polietilenas
- Izoliacijos storis 15mm

Panaudojimas

- Vėdinimo ortakiai ir jungiamosios detalės su izoliacija, kad būtų išvengta išorinio kondensato

Serifikatai

- VTT sertifikatai Nr. 158/01 ir VTT-C-6220-10

Uponor Ventilation INS izoliuotas ortakis 100mm 3m

1068041

Measurements

Vidinis_skersmuo_di	100
LENGTH_L	3000
Sienelės storis_s	17,1

Product code

Item no EAN	6414905205882
Item no GTIN	06414905205882
Item no LVI	8273054
Item no NOBB	48063763
Item no NRF	3358219
Item no VVS	353510100

Matmenys

Prekės vieneto aukštis	130
Prekės vieneto ilgis	3000
Prekės vieneto svoris	2,34
Prekės vieneto plotis	130
Item_UOM	vnt.

Packaging

Pakuotė GTIN PL1	06414900324953
Pakuotė GTIN PL4	06414905415793
Pakuotės aukštis PL1	130
Pakuotės aukštis PL4	750
Pakuotės ilgis PL1	3000
Pakuotės ilgis PL4	3100
Pakuotės kiekis PL1	1
Pakuotės kiekis PL4	40
Pakuotės tipas PL1	Piece
Pakuotės tipas PL4	Wooden_Cage
Pakuotės tūris PL1	0,0507
Pakuotės tūris PL4	2,79
Pakuotės svoris PL1	2,34
Pakuotės svoris PL4	118,6
Pakuotės plotis PL1	130

Pakuotės plotis PL4

1200

Status

Until stocks last

Kol baigsis atsargos

Documenti tecnici

Download documenti 

UAB Uponor

Ukmergės g. 280
06115, Vilnius
Lietuva

T +37052132336
info.lithuania@uponor.com

www.uponor.com/lt-lt