

## Uponor Ventilation INS izoliuotas ortakis 125mm 3m

**1068042**

- Izoliuoti ortakiai su galiniais kaiščiais
- Vidinis sluoksnis yra antistatinis
- Patentuotas išorinis sluoksnis yra antistatinis 2 metus po gamybos švaros užtikrinimui sandėliavimo ir montavimo metu

### Apie Uponor Ventilation INS izoliuotas ortakis

#### Techninė specifikacija

- Neperdirbta bekvapė ir netoksiška medžiaga, Polipropilenas
- Antistatinė medžiaga
- Ortakių ir jungiamųjų detalių spalva yra juoda, izoliacija yra pilka
- Izoliacinė medžiaga yra putų polietilenas
- Izoliacijos storis 15mm

#### Panaudojimas

- Vėdinimo ortakiai ir jungiamosios detalės su izoliacija, kad būtų išvengta išorinio kondensato

#### Serifikatai

- VTT sertifikatai Nr. 158/01 ir VTT-C-6220-10

## Uponor Ventilation INS izoliuotas ortakis 125mm 3m

1068042

**Measurements**

Vidinis_skersmuo_di	125
LENGTH_L	3000
Sienelės storis_s	17,1

**Product code**

Item no EAN	6414905205899
Item no GTIN	06414905205899
Item no LVI	8273055
Item no NOBB	48063778
Item no NRF	3358221
Item no VVS	353510125

**Matmenys**

Prekės vieneto aukštis	155
Prekės vieneto ilgis	3000
Prekės vieneto svoris	2,94
Prekės vieneto plotis	155
Item_UOM	vnt.

**Packaging**

Pakuotė GTIN PL1	06414900324960
Pakuotė GTIN PL4	06414905415809
Pakuotės aukštis PL1	155
Pakuotės aukštis PL4	750
Pakuotės ilgis PL1	3000
Pakuotės ilgis PL4	3100
Pakuotės kiekis PL1	1
Pakuotės kiekis PL4	28
Pakuotės tipas PL1	Piece
Pakuotės tipas PL4	Wooden_Cage
Pakuotės tūris PL1	0,072075
Pakuotės tūris PL4	2,79
Pakuotės svoris PL1	2,94
Pakuotės svoris PL4	107,32
Pakuotės plotis PL1	155

Pakuotės plotis PL4

1200

## Status

Until stocks last

Kol baigsis atsargos

## Documenti tecnici

Download documenti 

### UAB Uponor

Ukmergės g. 280  
06115, Vilnius  
Lietuva

T +37052132336  
info.lithuania@uponor.com

[www.uponor.com/lt-lt](http://www.uponor.com/lt-lt)