

Uponor Ventilation INS izoliuotas perėjimas 125-100mm

1068095

- Patentuotas sujungimo metodas su D klasės sandarumu
- Individualiai supakuoti į plastikinius maišus higienos užtikrinimui
- Nuolatos antistatinis
- Kiekvienoje detalėje yra pakankamas tvirtinimo elementų kiekis

Apie Uponor Ventilation INS izoliuotas perėjimas

Techninė specifikacija

- Neperdirbta bekvapė ir netoksiška medžiaga, Polipropilenas
- Antistatinė medžiaga
- Ortakių ir jungiamųjų detalių spalva yra juoda, izoliacija yra pilka
- Izoliacinė medžiaga yra putų polietilenas
- Izoliacijos storis 15mm

Panaudojimas

- Vėdinimo ortakiai ir jungiamosios detalės su izoliacija, kad būtų išvengta išorinio kondensato

Serifikatai

- VTT sertifikatai Nr. 158/01 ir VTT-C-6220-10

Uponor Ventilation INS izoliuotas perėjimas 125-100mm

1068095

Measurements

Vidinis_skersmuo_di	125
LENGTH_L	111
Ilgis (I1)	48
Ilgis (I2)	30
Išorinis skersmuo_do	100
Z Matavimas f	160
z1	33

Product code

Item no EAN	6414905206421
Item no GTIN	06414905206421
Item no LVI	8273084
Item no NOBB	48063313
Item no NRF	3358212
Item no VVS	353514124

Matmenys

Prekės vieneto aukštis	160
Prekės vieneto ilgis	111
Prekės vieneto svoris	0,21
Prekės vieneto plotis	160
Item_UOM	vnt.

Packaging

Pakuotė GTIN PL1	06414905468171
Pakuotė GTIN PL3	06414905453269
Pakuotė GTIN PL4	06414905499106
Pakuotės aukštis PL1	160
Pakuotės aukštis PL3	310
Pakuotės ilgis PL1	120
Pakuotės ilgis PL3	400
Pakuotės kiekis PL1	1
Pakuotės kiekis PL3	10
Pakuotės kiekis PL4	120
Pakuotės tipas PL1	Plastic_Bag

Pakuotės tipas PL3	Box
Pakuotės tipas PL4	Pallet
Pakuotės tūris PL1	0,003072
Pakuotės tūris PL3	0,0372
Pakuotės svoris PL1	0,26
Pakuotės svoris PL3	2,1
Pakuotės svoris PL4	50,2
Pakuotės plotis PL1	160
Pakuotės plotis PL3	300

Status

Until stocks last

Kol baigsis atsargos

Documenti tecnici

[Download documenti](#) 

UAB Uponor

Ukmergės g. 280
06115, Vilnius
Lietuva

T +37052132336
info.lithuania@uponor.com

www.uponor.com/lt-lt