

## GF Uponor S-Press PLUS jungtis išoriniu sriegiu 32-R1 1/4"

1070510

- Pagaminti iš alavuoto DR žalvario (be švino)

### Apie GF Uponor S-Press PLUS jungtis išoriniu sriegiu

#### Techninė specifikacija

- Fiksuota nerūdijančio plieno įvorė su apžiūros langeliu
- Tiksli įrankio antgalio fiksacija
- Unikalus žymėjimas
- Greitas skersmens atpažinimas
- Neužpresuotos vietos pratekėjimo funkcija
- Greitas montavimas - nereikia kalibruoti vamzdžių
- 100% suderinama su esamais Uponor komponentais
- Naujoviški QR kodai skirti tiesioginei skaitmeninei prieigai

#### Panaudojimas

- Vandentiekis: nuolatinė darbinė temperatūra iki 70 °C esant maks. nuolatiniam darbiniam slėgiui 10 bar. Trumpalaikė temperatūra yra 95 °C 100 val. per visą eksploataavimo laiką.
- Šildymas: nuolatinė darbinė temperatūra iki 80 °C, didžiausias nuolatinis darbinis slėgis 10 barų. Trumpalaikė temperatūra yra 100 °C 100 val. per visą eksploataavimo laiką.
- Išoriniai ir vidiniai sriegiai pagal EN 10226-1 jei neaprašyta kitaip.

#### Serifikatai

- Galiojantys sertifikatai
- DVGW
- AENOR

## GF Uponor S-Press PLUS jungtis išoriniu sriegiu 32-R1 1/4"

1070510

## Product code

|              |                |
|--------------|----------------|
| Item no EAN  | 6414905218301  |
| Item no GF   | 35001070510    |
| Item no GTIN | 06414905218301 |
| Item no LVI  | 1720180        |
| Item no NOBB | 55171843       |
| Item no NRF  | 5114436        |
| Item no RSK  | 1899419        |
| Item no VVS  | 045481035      |

## Matmenys

|                        |       |
|------------------------|-------|
| Prekės vieneto aukštis | 49    |
| Prekės vieneto ilgis   | 66    |
| Prekės vieneto svoris  | 0,252 |
| Prekės vieneto plotis  | 46    |
| Item_UOM               | vnt.  |

## Measurements

|                 |       |
|-----------------|-------|
| LENGTH_L        | 66,1  |
| Ilgis (l1)      | 18,8  |
| Ilgis (l2)      | 28,4  |
| Vyriškas_gija_R | 1 1/4 |
| z1              | 18,9  |

## Packaging

|                      |                |
|----------------------|----------------|
| Pakuotė GTIN PL1     | 06414905468287 |
| Pakuotė GTIN PL3     | 06414905424054 |
| Pakuotė GTIN PL4     | 06414905499212 |
| Pakuotės aukštis PL1 | 89             |
| Pakuotės aukštis PL3 | 188            |
| Pakuotės aukštis PL4 | 708            |
| Pakuotės ilgis PL1   | 176            |
| Pakuotės ilgis PL3   | 277            |
| Pakuotės ilgis PL4   | 1200           |
| Pakuotės kiekis PL1  | 5              |
| Pakuotės kiekis PL3  | 20             |

|                     |             |
|---------------------|-------------|
| Pakuotės kiekis PL4 | 960         |
| Pakuotės tipas PL1  | Base_Box    |
| Pakuotės tipas PL3  | Box         |
| Pakuotės tipas PL4  | Pallet      |
| Pakuotės tūris PL1  | 0,00211464  |
| Pakuotės tūris PL3  | 0,009321604 |
| Pakuotės tūris PL4  | 0,67968     |
| Pakuotės svoris PL1 | 1,299       |
| Pakuotės svoris PL3 | 5,456       |
| Pakuotės svoris PL4 | 287,52      |
| Pakuotės plotis PL1 | 135         |
| Pakuotės plotis PL3 | 179         |
| Pakuotės plotis PL4 | 800         |

### Documenti tecnici

Download documenti 

#### Uponor Lietuva

Ukmergės g. 280  
06115, Vilnius  
Lietuva

T +37052132336  
klientuaptarnavimas.lt.bfs@georgfischer.com

[www.uponor.com/lt-lt](http://www.uponor.com/lt-lt)