Scheda tecnica





GF Uponor S-Press PLUS jungtis 20-20

1070548

- Pagaminti iš alavuoto DR žalvario (be švino)
- Pagaminti iš alavuoto DR žalvario







Apie GF Uponor S-Press PLUS jungtis

Techninė specifikacija

- Fiksuota nerūdijančio plieno įvorė su apžiūros langeliu
- Tiksli įrankio antgalio fiksacija
- Unikalus žymėjimas
- Greitas skersmens atpažinimas
- Neužpresuotos vietos pratekėjimo funkcija
- Greitas montavimas - nereikia kalibruoti vamzdžių
- 100% suderinama su esamais Uponor komponentais
- Naujoviški QR kodai skirti tiesioginei skaitmeninei prieigai

Panaudojimas

- Vandentiekis: nuolatinė darbinė temperatūra iki 70 °C esant maks. nuolatiniam darbiniam slėgiui 10 bar. Trumpalaikė temperatūra yra 95 °C 100 val. per visą eksploatavimo laiką.
- Šildymas: nuolatinė darbinė temperatūra iki 80 °C, didžiausias nuolatinis darbinis slėgis 10 barų. Trumpalaikė temperatūra yra 100 °C 100 val. per visą eksploatavimo laiką.
- Išoriniai ir vidiniai sriegiai pagal EN 10226-1 jei neaprašyta kitaip.


Serifikatai


- Galiojantys sertifikatai
- DVGW
- AENOR

GF Uponor S-Press PLUS jungtis 20-20

1070548







Product code

Item no EAN	6414905218684
Item no GF	35001070548
Item no GTIN	06414905218684
Item no LVI	1720736
Item no NOBB	55172195
Item no NRF	5114477
Item no RSK	1899429
Item no VVS	045480020

Matmenys

Prekės vieneto aukštis	26
Prekės vieneto ilgis	54.2
Prekės vieneto svoris	0,059
Prekės vieneto plotis	26
Item_UOM	vnt.

Measurements

LENGTH_L	54,2
Ilgis (l1)	21,3
Ilgis (l2)	21,3
z1	11,6

Packaging

Pakuotė GTIN PL1	06414905468508
Pakuotė GTIN PL3	06414905424368
Pakuotė GTIN PL4	06414905499434
Pakuotės aukštis PL1	89
Pakuotės aukštis PL3	188

Pakuotės aukštis PL4	708
Pakuotės ilgis PL1	176
Pakuotės ilgis PL3	277
Pakuotės ilgis PL4	1200
Pakuotės kiekis PL1	10
Pakuotės kiekis PL3	80
Pakuotės kiekis PL4	3840
Pakuotės tipas PL1	Base_Box
Pakuotės tipas PL3	Box
Pakuotės tipas PL4	Pallet
Pakuotės tūris PL1	0,001049488
Pakuotės tūris PL3	0,009321604
Pakuotės tūris PL4	0,67968
Pakuotės svoris PL1	0,627
Pakuotės svoris PL3	5,276
Pakuotės svoris PL4	272,16
Pakuotės plotis PL1	67
Pakuotės plotis PL3	179
Pakuotės plotis PL4	800

Documenti tecnici

Download documenti

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Lietuva

Ukmergės g. 280
06115, Vilnius
Lietuva

T +37052132336
klientuaptarnavimas.lt.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/lt-lt

+GF+