

Uponor S-Press PLUS redukcinė jungtis 25-16 - Prekę galima užsakyti, minimalus užsakymo įvykdymo laikas - 2 savaitės

1070553

- Unikalus užpresavimo indikatorius
- Greitas 3 žingsnių montavimas (nereikia kalibruoti vamzdžio)
- Naujoviškas QR kodas, skirtas tiesioginei skaitmeninei prieigai



Apie Uponor S-Press PLUS redukcinė jungtis

Panaudojimas

- Vandentiekis: nuolatinė darbinė temperatūra iki 70 °C esant maks. nuolatiniam darbiniam slėgiui 10 bar. Trumpalaikė temperatūra yra 95 °C 100 val. per visą eksploataavimo laiką.
- Šildymas: nuolatinė darbinė temperatūra iki 80 °C, didžiausias nuolatinis darbinis slėgis 10 barų. Trumpalaikė temperatūra yra 100 °C 100 val. per visą eksploataavimo laiką.
- Išoriniai ir vidiniai sriegiai pagal EN 10226-1 jei neaprašyta kitaip.

Serifikatai

- Galiojantys sertifikatai
- DVGW
- AENOR

Uponor S-Press PLUS redukcinė jungtis 25-16 - Prekę galima užsakyti, minimalus užsakymo įvykdymo laikas - 2 savaitės

1070553



Techniniai duomenys

Produktų kiekis 1	10
Produktų kiekis 2	80
Produkto matavimo vienetas	vnt.
Išorės skersmuo	25 mm
Ilgis (l)	60 mm
Ilgis (l1)	28 mm
Ilgis (l2)	20 mm
z1	12 mm

Documenti tecnici

Download documenti 

UAB Uponor

Ukmergės g. 280
06115, Vilnius
Lietuva

T +37052132336
info.lithuania@uponor.com

www.uponor.com/lt-lt