Scheda tecnica





GF Uponor S-Press PLUS redukcinis trišakis 25-32-25

1070579

- Pagaminti iš alavuoto DR žalvario (be švino)







Apie GF Uponor S-Press PLUS redukcinis trišakis

Techninė specifikacija

- Fiksuota nerūdijančio plieno įvorė su apžiūros langeliu
- Tiksli įrankio antgalio fiksacija
- Unikalus žymėjimas
- Greitas skersmens atpažinimas
- Neužpresuotos vietos pratekėjimo funkcija
- Greitas montavimas - nereikia kalibruoti vamzdžių
- 100% suderinama su esamais Uponor komponentais
- Naujoviški QR kodai skirti tiesioginei skaitmeninei prieigai

Panaudojimas


- Vandentiekis: nuolatinė darbinė temperatūra iki 70 °C esant maks. nuolatiniam darbiniam slėgiui 10 bar. Trumpalaikė temperatūra yra 95 °C 100 val. per visą eksploatavimo laiką.
- Šildymas: nuolatinė darbinė temperatūra iki 80 °C, didžiausias nuolatinis darbinis slėgis 10 barų. Trumpalaikė temperatūra yra 100 °C 100 val. per visą eksploatavimo laiką.
- Išoriniai ir vidiniai sriegiai pagal EN 10226-1 jei neaprašyta kitaip.

Serifikatai

- Galiojantys sertifikatai
- DVGW
- AENOR

GF Uponor S-Press PLUS redukcinis trišakis 25-32-25

1070579



Product code

Item no EAN	6414905218998
Item no GF	35001070579
Item no GTIN	06414905218998
Item no LVI	1720761
Item no NOBB	55172441
Item no NRF	5114505
Item no RSK	1808023
Item no VVS	045476316

Matmenys

Prekės vieneto aukštis	63.8
Prekės vieneto ilgis	100.5
Prekės vieneto svoris	0,251
Prekės vieneto plotis	39.3
Item_UOM	vnt.

Measurements

Ilgis (l1)	50,3
Ilgis (l2)	47,8
Ilgis (l3)	50,3
z1	22
Z2	19,5
Z3	22

Packaging

Pakuotė GTIN PL1	06414905427222
Pakuotė GTIN PL3	06414905427239
Pakuotė GTIN PL4	06414905427246

Pakuotės aukštis PL1	89
Pakuotės aukštis PL3	188
Pakuotės aukštis PL4	708
Pakuotės ilgis PL1	176
Pakuotės ilgis PL3	277
Pakuotės ilgis PL4	1200
Pakuotės kiekis PL1	5
Pakuotės kiekis PL3	20
Pakuotės kiekis PL4	960
Pakuotės tipas PL1	Base_Box
Pakuotės tipas PL3	Box
Pakuotės tipas PL4	Pallet
Pakuotės tūris PL1	0,00211464
Pakuotės tūris PL3	0,009321604
Pakuotės tūris PL4	0,67968
Pakuotės svoris PL1	1,294
Pakuotės svoris PL3	5,436
Pakuotės svoris PL4	286,56
Pakuotės plotis PL1	135
Pakuotės plotis PL3	179
Pakuotės plotis PL4	800

Documenti tecnici

Download documenti

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Lietuva

Ukmergės g. 280
06115, Vilnius
Lietuva

T +37052132336
klientuaptarnavimas.lt.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/lt-lt

+GF+