



## Uponor Fluvia T pamaišymo mazgas Push-23-B-W

**1078304**

- Maksimali šilumos apkrova: 10 kW
- kvs srauto vožtuvas: 1,2 m<sup>3</sup> / h
- Vandens temperatūra ir srautas reguliuojami termostatu su kapiliariniu jutikliu



### Apie Uponor Fluvia T pamaišymo mazgas Push-23-B-W

#### Techninė specifikacija



- Integruotas Xylem siurblys: Q: 0,1-0,4 m<sup>3</sup>/h, H: 0,2-1,1 m, Phyd< 1W
- Kronšteinas į kairę arba į dešinę
- Nuorinimo ventilis
- antrinės grandinės temperatūros diapazonas 20-50 °C
- Balansinis vožtuvas
- Antrinio kontūro jungtis 3/4" eurokonus profiliu
- Pirminiai vožtuvai su jungtimi 15mm CU vamzdžiams

#### Panaudojimas

- grindinio šildymo kontrolei mažose zonose
- Maks. 90 °C pirminime kontūre
- Maks. slėgis: 6 bar. / 60 °C

## Uponor Fluvia T pamaišymo mazgas Push-23-B-W

1078304



### Techniniai duomenys

Item no VVS	381111343
Item no NRF	8361001
Produkto matavimo vienetas	vnt.
Ilgis (l)	256 mm
Ilgis (l1)	247 mm
Ilgis (l2)	117 mm
Ilgis (l3)	96 mm
Z-measurement b	70 mm
Z-measurement b1	226 mm
Z-measurement h	91 mm
Z-measurement h1	50 mm
Z-measurement w	343 mm
Packaging Quantity PL1	1
Packaging Quantity PL4	55

### Documenti tecnici

Download documenti

#### UAB Uponor

Ukmergės g. 280  
06115, Vilnius  
Lietuva

T +37052132336  
info.lithuania@uponor.com

www.uponor.com/lt-lt