

GF Uponor Ecoflex dviguba jungtis 125x11,4-125x11,4

1078365

- PE-Xa arba PE vamzdžių jungtis
- Maks. slėgis 6 bar./ 95°C arba 16 bar./ 20°C
- DR = dezinfekcijai atsparus žalvaris

Apie GF Uponor Ecoflex dviguba jungtis

Techninė specifikacija

- Wipex jungtys iš korozijai atsparaus žalvario, atsparios dezinfekcijai pagal DIN EN ISO 6509 su nerūdijančio plieno varžtu
- Su guminiu sandarikliu
- Varžtų rinkinys turi šešiakampį varžtą iš nerūdijančio plieno ir veržlės bei poveržlę iš žalvario
- Iš anksto atidarytu įvoriniu žiedu su surinkta atramine dalimi matmenims 63-110mm

Panaudojimas

- Jungtys Thermo, Aqua, Quattro, Supra, Supra PLUS vamzdžiams
- PE ir PE-Xa vidinių vamzdžių jungtys su išoriniu sriegiu
- Maks. darbinė temperatūra 95 °C

Serifikatai

- Vertinimai turi būti patvirtinti vietinio atsakingo asmens

GF Uponor Ecoflex dviguba jungtis 125x11,4-125x11,4

1078365

Product code

Item no EAN	4021598130241
Item no GF	35001078365
Item no GTIN	04021598130241
Item no LVI	1938510
Item no NOBB	49606926
Item no NRF	8361337
Item no RSK	2282485
Item no VVS	087882325

Matmenys

Prekės vieneto aukštis	170
Prekės vieneto ilgis	139
Prekės vieneto svoris	7,66
Prekės vieneto plotis	158
Item_UOM	vnt.

Measurements

LENGTH_L	169
Ilgis (l1)	70
Ilgis (l2)	70
Sienelės storis_s	11,4
z1	29

Packaging

Pakuotė GTIN PL1	06414900328265
Pakuotės aukštis PL1	155
Pakuotės ilgis PL1	295
Pakuotės kiekis PL1	1
Pakuotės tipas PL1	Base_Box
Pakuotės tūris PL1	0,009145
Pakuotės svoris PL1	7,77
Pakuotės plotis PL1	200

Documenti tecnici

Download documenti 

Uponor Lietuva

Ukmergės g. 280
06115, Vilnius
Lietuva

T +37052132336
klientuaptarnavimas.lt.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/lt-lt