

GF Uponor Ecoflex jungtis 125x11,4-R4

1078368

- PE-Xa arba PE vamzdžio sujungimui
- 6 bar, SDR 11
- Kūginis sriegis R", hermetinis sandarinimas
- Negalima naudoti su Wipex jungtimis
- DR = dezinfekcijai atsparus žalvaris

Apie GF Uponor Ecoflex jungtis

Techninė specifikacija

- Wipex jungtys iš korozijai atsparaus žalvario, atsparios dezinfekcijai pagal DIN EN ISO 6509 su nerūdijančio plieno varžtu
- Su guminiu sandarikliu
- Varžtų rinkinys turi šešiakampį varžtą iš nerūdijančio plieno ir veržlės bei poveržlę iš žalvario
- Iš anksto atidarytu įvoriniu žiedu su surinkta atramine dalimi matmenims 63-110mm

Panaudojimas

- Jungtys Thermo, Aqua, Quattro, Supra, Supra PLUS vamzdžiams
- PE ir PE-Xa vidinių vamzdžių jungtys su išoriniu sriegiu
- Maks. darbinė temperatūra 95 °C

Serifikatai

- Vertinimai turi būti patvirtinti vietinio atsakingo asmens

GF Uponor Ecoflex jungtis 125x11,4-R4

1078368

Product code

Item no EAN	4021598130272
Item no GF	35001078368
Item no GTIN	04021598130272
Item no LVI	1938513
Item no NOBB	49606953
Item no NRF	8361341
Item no RSK	2282488
Item no VVS	087883425

Matmenys

Prekės vieneto aukštis	140
Prekės vieneto ilgis	140
Prekės vieneto svoris	4,99
Prekės vieneto plotis	160
Item_UOM	vnt.

Measurements

LENGTH_L	137
Ilgis (l1)	43
Ilgis (l2)	70
Vyriškas_gija_R	4
Sienelės storis_s	11,4
z1	24

Status

MTO (longer delivery times)	Prekę galima užsakyti, minimalus užsakymo įvykdymo laikas - 2 savaitės
-----------------------------	--

Packaging

Pakuotė GTIN PL1	06414900396783
Pakuotės aukštis PL1	155
Pakuotės ilgis PL1	270
Pakuotės kiekis PL1	1
Pakuotės tipas PL1	Base_Box
Pakuotės tūris PL1	0,00837
Pakuotės svoris PL1	5,10
Pakuotės plotis PL1	200

Documenti tecnici

Download documenti 

Uponor Lietuva

Ukmergės g. 280
06115, Vilnius
Lietuva

T +37052132336
klientuaptarnavimas.lt.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/lt-lt