

Uponor Vario S Pavara ST**1084785****Apie Uponor Vario S Pavara ST****Techninė specifikacija**

- Pagaminta iš nerūdijančio plieno
- Su integruotais vožtuvais
- jungimui iš dešinės arba kairės su plokščiu sandarinimu, tiekimo su balansiniu vožtuvu arba srauto matuokliu balansavimui ir uždarymui
- Grįžtamas su valdymo / uždarymo vožtuvais ir dangteliais
- Integruotos nuorinimo, užpildymo bei išleidimo taškai tiekimo ir grąžinimo kolektoriuose
- atšakų jungtys G3/4" eurokonus profiliu
- atstumas tarp atšakų 50 mm
- atstumas tarp kolektorių 225 mm

Panaudojimas

- Grindiniam šildymui ir vėsinimui, suderinti pavaroms
- Nr. 1013008 (24V ir Nr. 1013006 (230V)
- Nr. 1087778 (24V) Nr. 1087763 (230 V)
- Maks. slėgis: 6 bar. / 60 °C

Uponor Vario S Pavara ST

1084785



Product code

Item no EAN	4021598132665
Item no GF	35001084785
Item no GTIN	04021598132665

Matmenys

Prekės vieneto aukštis	53
Prekės vieneto ilgis	26
Prekės vieneto svoris	0,068
Prekės vieneto plotis	26
Item_UOM	vnt.

Packaging

Pakuotė GTIN PL1	06414905470372
Pakuotė GTIN PL3	06414905453825
Pakuotės aukštis PL1	55
Pakuotės aukštis PL3	115
Pakuotės ilgis PL1	27
Pakuotės ilgis PL3	310
Pakavimo medžiaga (numeris) PL1	4
Pakavimo medžiaga (numeris) PL3	20
Pakavimo medžiaga (trumpa) PL1	LDPE
Pakavimo medžiaga (trumpa) PL3	PAP
Pakuotės kiekis PL1	1
Pakuotės kiekis PL3	50
Pakuotės tipas PL1	Plastic_Bag
Pakuotės tipas PL3	Box
Pakuotės tūris PL1	0,000040095
Pakuotės tūris PL3	0,00713
Pakuotės svoris PL1	0,071

Pakuotės svoris PL3	3,812
Pakuotės plotis PL1	27
Pakuotės plotis PL3	200

Documenti tecnici[Download documenti](#) **Uponor Lietuva**

Ukmergės g. 280
06115, Vilnius
Lietuva

T +37052132336
klientuaptarnavimas.lt.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/lt-lt