Scheda tecnica



GF Uponor Smatrix Base standart. termostat. RAL9016

1086975

- matuoja ir parodo patalpos temperatūrą
- apsaugos klasė: IP30
- spalva: blizgi balta

- Funkcijos:
- šviesos indikatorius po ciferblato, keičiant nustatytą tašką
- šildymo ar vėsinimo poreikio indikatorius
- Dip jungiklis įjungti ar išjungti laikmačio funkciją jei laikmatis yra instaliuotas
- pasirintinai: galima prijungti grindų jutiklį

- Sudėtis:
- Uponor Smatrix Base standartinis termostatas T-145 Bus
- montavimo medžiagos



Apie GF Uponor Smatrix Base standart. termostat.

Techninė specifikacija

- iki 4 valdiklių vienoje sistemoje
- eksploatacinė įtampa: 230 V
- autobalansavimas optimizuoja energijos vartojimą ir komfortą
- elektrinis valdymas
- palaiko iki 6 kambario termostatų ir 8 pavarų (24V) per valdiklį
- siurblio ir katilo relės
- vožtuvas ir siurblio pratima
- santykinė drėgmės kontrolė
- jungia grindų šildymo/vėsinimo ir lubų aušinimo valdymą
- maks. vienos pavaros galios įėjimo įtampa: 24 V/0.2 A (0.4 A smailė)
- integruotas šilumos siurblio modulis (tik X-165)
- duomenų klonavimas, registravimas, atsarginės kopijos ir atnaujinimai naudojant „micro SD“ kortelę (tik X-165)

Smatrix Wave Pulse:
- vietinė prieiga (Wi-Fi) arba nuotolinė prieiga (reikalingas internetas) per Uponor Smatrix Puls programą (su R-208)
- laikinas Wi-Fi prieigos taškas tiesioginei prieigai (jei nėra vietinio Wi-Fi) (su R-208)
- protingas namų ekosistemų integravimas („Amazon Alexa“, „Google“ namas) (su R-208)
- kelių namų kontrolė (su R-208)
- trečiosios šalies prieiga nuotoliniam palaikymui (reikalingas vartotojo sutikimas) (su R-208)
- istorijos tendencijų analizė naudojant Uponor Smatrix Pulse programą (su R-208)
- laikmačio programavimas (su R-208)
- komforto parametrai (su R-208)
- tiekimo diagnostika (su R-208)

Smatrix Wave:
- ECO/komforto parametrai (su I-143)

Panaudojimas

- laidinio kambario temperatūros valdymas spinduliniui šildymui ir vėsinimui
- nustatytų taškų diapazonas: + 5° C ... + 35° C

Serifikatai

- CE / EAC

GF Uponor Smatrix Base standart. termostat. RAL9016

1086975



Product code

Item no EAN	4021598149052
Item no GF	35001086975
Item no GTIN	04021598149052
Item no LVI	2024526
Item no NOBB	51166897
Item no NRF	8361087
Item no RSK	2987782
Item no VVS	466253031

Matmenys

Prekės vieneto aukštis	25
Prekės vieneto ilgis	80
Prekės vieneto svoris	0,086
Prekės vieneto plotis	80
Item_UOM	vnt.

Measurements

LENGTH_L	80
Z Matavimas h	25
Z Matavimas w	80

Packaging

Pakuotė GTIN PL1	06414905284474
Pakuotė GTIN PL3	06414905284481
Pakuotė GTIN PL4	06414905284498
Pakuotės aukštis PL1	40
Pakuotės aukštis PL3	300
Pakuotės aukštis PL4	1500

Pakuotės ilgis PL1	100
Pakuotės ilgis PL3	400
Pakuotės ilgis PL4	1200
Pakuotės kiekis PL1	1
Pakuotės kiekis PL3	75
Pakuotės kiekis PL4	1800
Pakuotės tipas PL1	Base_Box
Pakuotės tipas PL3	Box
Pakuotės tipas PL4	Pallet
Pakuotės tūris PL1	0,00036
Pakuotės tūris PL3	0,036
Pakuotės tūris PL4	1,44
Pakuotės svoris PL1	0,112
Pakuotės svoris PL3	9,22
Pakuotės svoris PL4	246,28
Pakuotės plotis PL1	90
Pakuotės plotis PL3	300
Pakuotės plotis PL4	800

Documenti tecnici

Download documenti

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Lietuva

Ukmergės g. 280
06115, Vilnius
Lietuva

T +37052132336
klientuaptarnavimas.lt.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/lt-lt

+GF+