

Uponor Smatrix Base termost. prog. +RH T-148 Bus RAL9016

1086977

- matuoja ir parodo patalpos temperatūrą ir santykinę drėgmę
- apsaugos klasė: IP30
- spalva: blizgi balta

Funkcijos:

- šildymo ar vėsinimo poreikio indikatorius
- Saantikinės drėgmės išmatuotoji vertė
- Individualus nustatymo taškas
- laiko nustatymo įjungimo vėdlys
- 6 iš anksto užprogramuoti tvarkaraščiai
- 1 laisvai programuojamas grafikas
- rankinio šildymo/vėsinimo perjungimo funkcija (galima tik su Uponor Smatrix Move)
- leidžiama vėsinimo funkcija (iš kambario į kambarį)
- Rodymas Celsijaus ar Farenheito laipsniais
- veikimo režimai: kambario temperatūra (RT), vidinės ir grindų maks/min (RFT), nuotolinis jutiklis (RS), nuotolinis išorės jutiklis (RO)
- ekrano fono apšvietimas (užgesta 10 sek. po paskutinio veiksmo)
- rodo programinės įrangos versiją (įjungus įrenginį)
- pasirinktinai: galima prijungti grindų arba lauko jutiklį

Sudėtis:

- Uponor Smatrix Wave termostatas Prog. +RH T-148 Bus
- montavimo medžiagos



Apie Uponor Smatrix Base termost. prog. +RH T-148 Bus

Panaudojimas

- laidinio kambario temperatūros valdymas spinduliniui šildymui ir vėsinimui
- nustatytų taškų diapazonas: + 5° C ... + 35° C

Serifikatai

- CE / EAC

Uponor Smatrix Base termost. prog. +RH T-148 Bus RAL9016

1086977



Techniniai duomenys

Produktų kiekis 1	1
Produktų kiekis 2	75
Produkto matavimo vienetas	vnt.

Documenti tecnici

[Download documenti](#) 

UAB Uponor

Ukmergės g. 280
06115, Ukmergės g.
Lietuva

T +37052132336
info.lithuania@uponor.com

www.uponor.com/lt-lt