

## Uponor Smatrix Base laikmatis I-143 Bus RAL9016

**1086978**

- nustatytas laiko paleidimo vedlys
  - atostogų režimas
  - komforto/ECO indikacija
  - rankinio šildymo/vėsinimo perjungimo funkcija
  - 6 iš anksto užprogramuoti tvarkaraščiai
  - 1 laisvai programuojamas grafikas
  - ECO atkūrimo vertės nustatymas
  - laikrodžio atstatymas
  - laikmačio funkcijos
  - Autobalansavimas de-/aktyvacijos
  - fono apšvietimas
  - įjungus parodo programinės įrangos versiją
  - apsaugos klasė: IP30
  - spalva: blizgi balta
- Sudėtis:
- Uponor Smatrix Base laikmatis I-143 Bus
  - montavimo medžiagos



## Apie Uponor Smatrix Base laikmatis I-143 Bus

### Techninė specifikacija

- iki 4 valdiklių vienoje sistemoje
- eksploatacinė įtampa: 230 V
- autobalansavimas optimizuoja energijos vartojimą ir komfortą
- elektrinis valdymas
- palaiko iki 6 kambario termostatų ir 8 pavarų (24V) per valdiklį
- siurblio ir katilo relės
- vožtuvus ir siurblio pratimą
- santykinė drėgmės kontrolė
- jungia grindų šildymo/vėsinimo ir lubų aušinimo valdymą
- maks. vienos pavaros galios jėgimo įtampa: 24 V/0.2 A (0.4 A smailė)
- integruotas šilumos siurblio modulis (tik X-165)
- duomenų klonavimas, registravimas, atsarginės kopijos ir atnaujinimai naudojant „micro SD“ kortelę (tik X-165)

#### Smatrix Wave Pulse:

- vietinė prieiga (Wi-Fi) arba nuotolinė prieiga (reikalingas internetas) per Uponor Smatrix Puls programą (su R-208)
- laikinas Wi-Fi prieigos taškas tiesioginei prieigai (jei nėra vietinio Wi-Fi) (su R-208)
- protingas namų ekosistemų integravimas („Amazon Alexa“, „Google“ namas) (su R-208)
- kelių namų kontrolė (su R-208)
- trečiosios šalies prieiga nuotoliniam palaikymui (reikalingas vartotojo sutikimas) (su R-208)
- istorijos tendencijų analizė naudojant Uponor Smatrix Pulse programą (su R-208)
- laikmačio programavimas (su R-208)
- komforto parametrai (su R-208)
- tiekimo diagnostika (su R-208)

#### Smatrix Wave:

- ECO/komforto parametrai (su I-143)

### Panaudojimas

- laidinio kambario temperatūros valdymas spinduliniui šildymui ir vėsinimui
- nustatytų taškų diapazonas: + 5° C ... + 35° C

### Serifikatai

- CE / EAC

## Uponor Smatrix Base laikmatis I-143 Bus RAL9016

1086978



### Status

Item Available Till date 2034-12-31T00:00:00.000+0100

MTO (longer delivery times) Prekę galima užsakyti, minimalus užsakymo įvykdymo laikas - 2 savaitės

### Product code

Item no EAN 4021598149083

Item no GF 35001086978

Item no GTIN 04021598149083

Item no LVI 2024525

Item no NOBB 51166712

Item no NRF 8361077

Item no RSK 2987785

Item no VVS 466253040

### Matmenys

Prekės vieneto aukštis 25

Prekės vieneto ilgis 80

Prekės vieneto svoris 0,094

Prekės vieneto plotis 80

Item\_UOM vnt.

### Measurements

LENGTH\_L 80

Z Matavimas h 25

Z Matavimas w 80

### Packaging

Pakuotė GTIN PL1 06414905284566

Pakuotė GTIN PL3 06414905284573

Pakuotė GTIN PL4 06414905284580

Pakuotės aukštis PL1 40

Pakuotės aukštis PL3 300

Pakuotės aukštis PL4	1500
Pakuotės ilgis PL1	100
Pakuotės ilgis PL3	400
Pakuotės ilgis PL4	1200
Pakuotės kiekis PL1	1
Pakuotės kiekis PL3	75
Pakuotės kiekis PL4	1800
Pakuotės tipas PL1	Base_Box
Pakuotės tipas PL3	Box
Pakuotės tipas PL4	Pallet
Pakuotės tūris PL1	0,00036
Pakuotės tūris PL3	0,036
Pakuotės tūris PL4	1,44
Pakuotės svoris PL1	0,12
Pakuotės svoris PL3	9,82
Pakuotės svoris PL4	260,68
Pakuotės plotis PL1	90
Pakuotės plotis PL3	300
Pakuotės plotis PL4	800

## Documenti tecnici

Download documenti 

### UAB Uponor

Ukmergės g. 280  
06115, Vilnius  
Lietuva

T +37052132336  
info.lithuania@uponor.com

[www.uponor.com/lt-it](http://www.uponor.com/lt-it)