Scheda tecnica



GF Uponor Smatrix Base laikmatis RAL9016

1086978

- nustatytas laiko paleidimo vedlys
- atostogų režimas
- komforto/ECO indikacija
- rankinio šildymo/vėsinimo perjungimo funkcija
- 6 iš anksto užprogramuoti tvarkaraščiai
- 1 laisvai programuojamas grafikas
- ECO atkūrimo vertės nustatymas
- laikrodžio atstatymas
- laikmačio funkcijos
- Autobalansavimas de-/aktyvacijos
- fono apšvietimas
- įjungus parodo programinės įrangos versiją
- apsaugos klasė: IP30
- spalva: blizgi balta

- Sudėtis:
- Uponor Smatrix Base laikmatis I-143 Bus
- montavimo medžiagos



Apie GF Uponor Smatrix Base laikmatis

Techninė specifikacija

- iki 4 valdiklių vienoje sistemoje
- eksploatacinė įtampa: 230 V
- autobalansavimas optimizuoja energijos vartojimą ir komfortą
- elektrinis valdymas
- palaiko iki 6 kambario termostatų ir 8 pavarų (24V) per valdiklį
- siurblio ir katilo relės
- vožtuvas ir siurblio pratima
- santykinė drėgmės kontrolė
- jungia grindų šildymo/vėsinimo ir lubų aušinimo valdymą
- maks. vienos pavaros galios įėjimo įtampa: 24 V/0.2 A (0.4 A smailė)
- integruotas šilumos siurblio modulis (tik X-165)
- duomenų klonavimas, registravimas, atsarginės kopijos ir atnaujinimai naudojant „micro SD“ kortelę (tik X-165)

Smatrix Wave Pulse:
- vietinė prieiga (Wi-Fi) arba nuotolinė prieiga (reikalingas internetas) per Uponor Smatrix Puls programą (su R-208)
- laikinas Wi-Fi prieigos taškas tiesioginei prieigai (jei nėra vietinio Wi-Fi) (su R-208)
- protingas namų ekosistemų integravimas („Amazon Alexa“, „Google“ namas) (su R-208)
- kelių namų kontrolė (su R-208)
- trečiosios šalies prieiga nuotoliniam palaikymui (reikalingas vartotojo sutikimas) (su R-208)
- istorijos tendencijų analizė naudojant Uponor Smatrix Pulse programą (su R-208)
- laikmačio programavimas (su R-208)
- komforto parametrai (su R-208)
- tiekimo diagnostika (su R-208)

Smatrix Wave:
- ECO/komforto parametrai (su I-143)

Panaudojimas

- laidinio kambario temperatūros valdymas spinduliniui šildymui ir vėsinimui
- nustatytų taškų diapazonas: + 5° C ... + 35° C

Serifikatai

- CE / EAC

GF Uponor Smatrix Base laikmatis RAL9016

1086978



Status

Item Available Till date	2034-12-31T00:00:00.000+0100
MTO (longer delivery times)	Prekę galima užsakyti, minimalus užsakymo įvykdymo laikas - 2 savaitės

Product code

Item no EAN	4021598149083
Item no GF	35001086978
Item no GTIN	04021598149083
Item no LVI	2024525
Item no NOBB	51166712
Item no NRF	8361077
Item no RSK	2987785
Item no VVS	466253040

Matmenys

Prekės vieneto aukštis	25
Prekės vieneto ilgis	80
Prekės vieneto svoris	0,094
Prekės vieneto plotis	80
Item_UOM	vnt.

Measurements

LENGTH_L	80
Z Matavimas h	25
Z Matavimas w	80

Packaging

Pakuotė GTIN PL1	06414905284566
Pakuotė GTIN PL3	06414905284573
Pakuotė GTIN PL4	06414905284580

Pakuotės aukštis PL1	40
Pakuotės aukštis PL3	300
Pakuotės aukštis PL4	1500
Pakuotės ilgis PL1	100
Pakuotės ilgis PL3	400
Pakuotės ilgis PL4	1200
Pakuotės kiekis PL1	1
Pakuotės kiekis PL3	75
Pakuotės kiekis PL4	1800
Pakuotės tipas PL1	Base_Box
Pakuotės tipas PL3	Box
Pakuotės tipas PL4	Pallet
Pakuotės tūris PL1	0,00036
Pakuotės tūris PL3	0,036
Pakuotės tūris PL4	1,44
Pakuotės svoris PL1	0,12
Pakuotės svoris PL3	9,82
Pakuotės svoris PL4	260,68
Pakuotės plotis PL1	90
Pakuotės plotis PL3	300
Pakuotės plotis PL4	800

Documenti tecnici

Download documenti

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Lietuva

Ukmergės g. 280
06115, Vilnius
Lietuva

T +37052132336
klientuaptarnavimas.lt.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/lt-lt

+GF+