Scheda tecnica



GF Uponor Smatrix Base PRO modulis

1087164

- sujungia Uponor Smatrix Base PRO sistemą su BMS arba trečiosios šalies KNX įrenginiais
- maitinimo šaltinis: 230VAC (+10%/-15%) / 50/60Hz
- vidinis saugiklis: T5 F3,15AL 250V, 5x20 3,15A greito veikimo
- darbinė temperatūra: 0° C ... + 45° C
- sandėliavimo temperatūra: -20° C ... + 70° C
- maks. suvartojimas: 45W
- maitinimo jungtis: 1 m kabelis su Europiniu lizdu
- jungiamieji gnybtai: 0,2mm² ... 1,5mm²
- apsaugos klasė: IP20 II

- Funkcijos:
- patalpos temperatūra iš Uponor Base arba trečiųjų šalių KNX termostatų
- patalpos parametrai iš Uponor Base arba trečiosios šalies KNX termostatų
- patalpos santykinė drėgmė iš Uponor Base arba trečiųjų šalių KNX termostatų
- patalpos grindų temperatūra nuo Uponor Base arba trečiųjų šalių KNX termostatų
- pavaros statusas nuo Uponor Base arba trečiosios šalies KNX sistemos
- ECO iš Uponor Base PRO arba trečiosios šalies KNX sistemos
- siurblio išeiga iš Uponor Base arba trečiosios šalies KNX sistemos
- katilo išeiga iš Uponor Base arba trečiosios šalies KNX sistemos
- šildymo/vėsinimo kreivės nustatymai/grandinė nuo Uponor Move PRO iki BMS arba atvirkščiai
- šildymo/vėsinimo režimai nuo Uponor Base PRO iki BMS arba atvirkščiai

- Sudėtis:
- tinklo modulis R-147 KNX
- maitinimo šaltinis
- montavimo medžiagos (2 varžtai ir 2 sieniniai kištukai)
- instrukcija



Apie GF Uponor Smatrix Base PRO modulis

Techninė specifikacija

- iki 16 valdiklių vienoje sistemoje
- darbinė įtampa: 230 V
- autobalansavimas optimizuoja energijos vartojimą ir komfortą
- elektrinis valdymas
- palaiko iki 6 kambario termostatų ir 8 pavarų (24 V) per valdiklį
- siurblio ir katilo relės
- vožtuvas ir siurblio pratimas
- santykinė drėgmės kontrolė
- skirtingos laidų pasirinktys („Daisy chain“/„star“)
- 4 laidų autobusų montavimas
- komunikacijos protokolas: RS485 serijos magistralė
- maks. vienos pavaros galios įėjimo įtampa: 24 V/0.2 A (0.4 A smailė)
- parodo valdiklio informaciją ir nustatymus
- kiekvieno kanalo temperatūros atkūrimo programos
- maks./min. temperatūros apribojimai
- atostogų rėžimo nustatymai
- automatinis vasaros/žiemos pokyčio rėžimas
- kambario apėjimo funkcija
- kambario patikros funkcija
- sistemos diagnostika
- išankstinio vėsinimo nustatymai
- tendencijų vizualizacija (nustatytas taškas ir kambario temperatūra ir kt.)
- prieigos konfigūracija
- Pasirinktinai: BMS palaikymas per KNX sąsają (su R-147)

Panaudojimas

- laidinio kambario temperatūros valdymas spinduliniui šildymui ir vėsinimui
- nustatytų taškų diapazonas: + 5° C ... + 35° C

Serifikatai

- CE / EAC

GF Uponor Smatrix Base PRO modulis

1087164



Product code

Item no EAN	4021598149403
Item no GF	35001087164
Item no GTIN	04021598149403
Item no LVI	2025241
Item no NRF	8361094
Item no RSK	2987826
Item no VVS	466258030

Matmenys

Prekės vieneto aukštis	60
Prekės vieneto ilgis	17.5
Prekės vieneto svoris	0,088
Prekės vieneto plotis	90
Item_UOM	vnt.

Measurements

LENGTH_L	17,5
Z Matavimas h	60
Z Matavimas w	90

Status

MTO (longer delivery times)	Prekę galima užsakyti, minimalus užsakymo įvykdymo laikas - 2 savaitės

Packaging

Pakuotė GTIN PL1	06414905440597
Pakuotės aukštis PL1	40
Pakuotės ilgis PL1	165
Pakuotės kiekis PL1	1
Pakuotės tipas PL1	Base_Box

Pakuotės tūris PL1	0,001617
Pakuotės svoris PL1	0,188
Pakuotės plotis PL1	245

Documenti tecnici

Download documenti

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Lietuva

Ukmergės g. 280
06115, Vilnius
Lietuva

T +37052132336
klientuaptarnavimas.lt.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/lt-lt

+GF+