

Uponor Smatrix Base PRO modulis R-147 KNX

1087164

- sujungia Uponor Smatrix Base PRO sistemą su BMS arba trečiosios šalies KNX įrenginiais
 - maitinimo šaltinis: 230VAC (+10%/-15%) / 50/60Hz
 - vidinis saugiklis: T5 F3,15AL 250V, 5x20 3,15A greito veikimo
 - darbinė temperatūra: 0° C ... + 45° C
 - sandėliavimo temperatūra: -20° C ... + 70° C
 - maks. suvartojimas: 45W
 - maitinimo jungtis: 1 m kabelis su Europiniu lizdu
 - jungiamieji gnybtai: 0,2mm² ... 1,5mm²
 - apsaugos klasė: IP20 II
- Funkcijos:
- patalpos temperatūra iš Uponor Base arba trečiųjų šalių KNX termostatų
 - patalpos parametrai iš Uponor Base arba trečiosios šalies KNX termostatų
 - patalpos santykinė drėgmė iš Uponor Base arba trečiųjų šalių KNX termostatų
 - patalpos grindų temperatūra nuo Uponor Base arba trečiųjų šalių KNX termostatų
 - pavaros statusas nuo Uponor Base arba trečiosios šalies KNX sistemos
 - ECO iš Uponor Base PRO arba trečiosios šalies KNX sistemos
 - siurblio išeiga iš Uponor Base arba trečiosios šalies KNX sistemos
 - katilo išeiga iš Uponor Base arba trečiosios šalies KNX sistemos
 - šildymo/vėsinimo kreivės nustatymai/grandinė nuo Uponor Move PRO iki BMS arba atvirkščiai
 - šildymo/vėsinimo režimai nuo Uponor Base PRO iki BMS arba atvirkščiai
- Sudėtis:
- tinklo modulis R-147 KNX
 - maitinimo šaltinis
 - montavimo medžiagos (2 varžtai ir 2 sieniniai kištukai)
 - instrukcija



Apie Uponor Smatrix Base PRO modulis R-147 KNX

Techninė specifikacija

- iki 16 valdiklių vienoje sistemoje
- darbinė įtampa: 230 V
- autobalansavimas optimizuoja energijos vartojimą ir komfortą
- elektrinis valdymas
- palaiko iki 6 kambario termostatų ir 8 pavarų (24 V) per valdiklį
- siurblio ir katilo relės
- vožtuvais ir siurblio pratimas
- santykinė drėgmės kontrolė
- skirtingos laidų pasirinktys („Daisy chain“/„star“)
- 4 laidų autobusų montavimas
- komunikacijos protokolas: RS485 serijos magistralė
- maks. vienos pavaros galios jėgimo įtampa: 24 V/0.2 A (0.4 A smailė)
- parodo valdiklio informaciją ir nustatymus
- kiekvieno kanalo temperatūros atkūrimo programos
- maks./min. temperatūros apribojimai
- atostogų režimo nustatymai
- automatinis vasaros/žiemos pokyčio režimas
- kambario apėjimo funkcija
- kambario patikros funkcija
- sistemos diagnostika
- išankstinio vėsinimo nustatymai
- tendencijų vizualizacija (nustatytas taškas ir kambario temperatūra ir kt.)
- prieigos konfigūracija
- Pasirinktinai: BMS palaikymas per KNX sąsają (su R-147)

Panaudojimas

- laidinio kambario temperatūros valdymas spinduliniui šildymui ir vėsinimui
- nustatytų taškų diapazonas: + 5° C ... + 35° C

Serifikatai

- CE / EAC

Uponor Smatrix Base PRO modulis R-147 KNX

1087164



Product code

Item no EAN	4021598149403
Item no GF	35001087164
Item no GTIN	04021598149403
Item no LVI	2025241
Item no NRF	8361094
Item no RSK	2987826
Item no VVS	466258030

Matmenys

Prekės vieneto aukštis	60
Prekės vieneto ilgis	17.5
Prekės vieneto svoris	0,088
Prekės vieneto plotis	90
Item_UOM	vnt.

Measurements

LENGTH_L	17,5
Z Matavimas h	60
Z Matavimas w	90

Status

MTO (longer delivery times)	Prekę galima užsakyti, minimalus užsakymo įvykdymo laikas - 2 savaitės
-----------------------------	--

Packaging

Pakuotė GTIN PL1	06414905440597
Pakuotės aukštis PL1	40
Pakuotės ilgis PL1	165
Pakuotės kiekis PL1	1
Pakuotės tipas PL1	Base_Box
Pakuotės tūris PL1	0,001617
Pakuotės svoris PL1	0,188

Documenti tecnici

Download documenti 

UAB Uponor

Ukmergės g. 280
06115, Vilnius
Lietuva

T +37052132336
info.lithuania@uponor.com

www.uponor.com/lt-lt