

Uponor Smatrix Wave termost.D +drėg. d. style T-169 black D+ RH

1087817

- matuoja ir parodo patalpos temperatūrą ir santykinę drėgmę
- spalva: juoda

- Funkcijos:
 - šildymo ar vėsinimo poreikio indikatorius
 - Santykinės drėgmės išmatuotoji vertė
 - komforto/ECO indikacija
 - ECO pakartotinis pakeitimas
 - rankinio šildymo/vėsinimo perjungimo funkcija
 - Vėsinimo paleidimo funkcija (iš kambario į kambarį)
 - rodo Celsijaus arba Farenheit skalę
 - veikimo režimai: kambario temperatūra (RT), vidinė, grindų maks/min (RFT), nuotolinis jutiklis (RS), nuotolinis išorės jutiklis (RO)
 - išsikraunanti baterijos indikacija
 - temperatūros kalibravimas
 - suderinamumas su Smatrix Move valdikliu H/C Radio X-158
 - pasirinktinai: galima prijungti prie grindų, nuotolinio arba išorės jutiklio

- Sudėtis:
 - Uponor Smatrix Wave termostatas D+RH Style T-169
 - 1x CR2032 baterija
 - montavimo medžiagos



Apie Uponor Smatrix Wave termost.D +drėg. d. style T-169 black D+ RH

Techninė specifikacija

- galima apjungti iki 4 valdiklių vienoje sistemoje
- įtampa: 230V
- autobalansavimo funkcija optimizuoja energijos vartojimą ir užtikrina komfortą
- elektroninis valdymas
- iki 6 patalpos termostatų ir 8 pavarų (24V) valdymui
- siurblio ir katilo valdymo relės
- vožtuvų ir siurblio mankšta
- santykinės drėgmės kontrolė
- apjungia grindinio šildymo/vėsinimo ir lubinio vėsinimo valdymą
- maks. vienos pavaros galios įėjimo įtampa: 24 V/0,2A (0,4 A pikas)
- integruotas šilumos siurblio valdymo modulis (tik X-165)
- duomenų kopijavimas, registravimas, atsarginės kopijos ir atnaujinimai naudojant „micro SD“ kortelę (tik X-165)

Smatrix Wave Pulse:

- vietinė prieiga (Wi-Fi) arba nuotolinė prieiga (reikalingas internetas) per Uponor Smatrix Puls programą (su R-208)
- laikinas Wi-Fi prieigos taškas tiesioginei prieigai (jei nėra vietinio Wi-Fi) (su R-208)
- protingų namų sistemų integravimas („Amazon Alexa“, „Google“ namas) (su R-208)
- kelių namų kontrolė (su R-208)
- trečiosios šalies prieiga nuotoliniam palaikymui (reikalingas vartotojo sutikimas) (su R-208)
- istorijos tendencijų analizė naudojant Uponor Smatrix Pulse programą (su R-208)
- laikmačio programavimas (su R-208)
- komforto parametrai (su R-208)
- tiekimo diagnostika (su R-208)

Smatrix Wave:

- parodo valdiklio informaciją ir nustatymus (su I-167)
- kiekvieno kanalo temperatūros atkūrimo programos (su I-167)
- maks./min. temperatūros apribojimai (su I-167)
- atostogų režimo nustatymai (su I-167)
- automatinis vasaros/žiemos perjungimas (su I-167)
- patalpos apėjimo funkcija (su I-167)
- diagnostikos sistema (su I-167)
- tendencijų vizualizacija (nustatytas taškas, patalpos temperatūra ir kt.) (su I-167)
- prieigos konfigūracija (su I-167)
- vietinė prieiga (Wi-Fi) arba nuotolinė prieiga (reikalingas internetas) per Uponor Smatrix App programėlę (su R-167)
- būsenos ir energijos vartojimo efektyvumo lygio informacija (su R-167)
- duomenų registravimas energijos optimizavimui arba sistemos priežiūrai (su R-167)

Panaudojimas

- belaidis patalpos temperatūros valdymas spinduliniam šildymui ir vėsinimui
- temperatūros diapazonas: + 5 °C ... + 35 °C

Serifikatai

- CE/EAC

Uponor Smatrix Wave termost.D +drėg. d. style T-169 black D+ RH

1087817



Product code

Item no EAN	4021598149847
Item no GF	35001087817
Item no GTIN	04021598149847
Item no LVI	2025247
Item no NOBB	51974383
Item no NRF	8361253
Item no RSK	2987819
Item no VVS	466251071

Matmenys

Prekės vieneto aukštis	10
Prekės vieneto ilgis	80
Prekės vieneto svoris	0,042
Prekės vieneto plotis	80
Item_UOM	vnt.

Measurements

LENGTH_L	80
Z Matavimas h	10
Z Matavimas w	80

Packaging

Pakuotė GTIN PL1	06414905285532
Pakuotė GTIN PL3	06414900570442
Pakuotė GTIN PL4	06414900570435
Pakuotės aukštis PL1	20
Pakuotės aukštis PL3	200
Pakuotės aukštis PL4	950
Pakuotės ilgis PL1	100
Pakuotės ilgis PL3	400

Pakuotės ilgis PL4	1200
Pakavimo medžiaga (numeris) PL1	20
Pakavimo medžiaga (numeris) PL3	20
Pakavimo medžiaga (trumpa) PL1	PAP_C
Pakavimo medžiaga (trumpa) PL3	PAP_C
Pakuotės kiekis PL1	1
Pakuotės kiekis PL3	90
Pakuotės kiekis PL4	2880
Pakuotės tipas PL1	BASE_BOX
Pakuotės tipas PL3	BOX
Pakuotės tipas PL4	PALLET
Pakuotės tūris PL1	0,00018
Pakuotės tūris PL3	0,024
Pakuotės tūris PL4	0,912
Pakuotės svoris PL1	0,068
Pakuotės svoris PL3	6,54
Pakuotės svoris PL4	221,78
Pakuotės plotis PL1	90
Pakuotės plotis PL3	300
Pakuotės plotis PL4	800

Documenti tecnici

Download documenti 

UAB Uponor

Ukmergės g. 280
06115, Vilnius
Lietuva

T +37052132336
info.lithuania@uponor.com

www.uponor.com/lt-it