

Uponor Ecoflex Supra PLUS tiesi jungtis 68+90

1092257

- Tiesiųjų jungčių rinkinys korpuso vamzdžiui prijungti
- Vamzdžio elementas su dviem slenkstinėmis įvorėmis
- 1 komplektas elektrinių dalių, skirtų apsaugos nuo šalčio kabelio jungčiai
- Eismo apkrova: 60 tonų



Apie Uponor Ecoflex Supra PLUS tiesi jungtis

Techninė specifikacija

- Lankstus, izoliuotas plastikinis vamzdynas
- Vidinis vamzdis: polietilenas PE80, PN 12,5 (SDR 11) arba PE100 PN 16(SDR 11) juodos spalvos
- Kabelis: savireguliuojantis apsauginis nominalia galia 10W/m prie 5 °C, maks. ilgis 150m
- Plastikinis vamzdis jutiklio montavimui
- Izoliacinė medžiaga: uždarytų porų PE-X putplasčio medžiaga, pastoviai elastinga, atspari senėjimui
- Korpuso vamzdis: gofruotas polietilenas (HDPE)

Panaudojimas

- Šaltojo geriamojo vandens tiekimui vietose kuriose yra užšalimo pavojus.
- Darbinė temperatūra +20 °C
- Statiška apkrova iki 60 ton.

Serifikatai

- Vertinimai turi būti patvirtinti vietinio atsakingo asmens

Uponor Ecoflex Supra PLUS tiesi jungtis 68+90

1092257



Measurements

Vidinis skersmuo_di 95

LENGTH_L 550

Išorinis skersmuo_do 110

Product code

Item no EAN 6414905225507

Item no GF 35001092257

Item no GTIN 06414905225507

Item no LVI 1845549

Item no NRF 8360917

Item no RSK 2407790

Item no VVS 087909009

Matmenys

Prekės vieneto aukštis 110

Prekės vieneto ilgis 550

Prekės vieneto svoris 1,7

Prekės vieneto plotis 110

Item_UOM vnt.

Packaging

Pakuotė GTIN PL1 06414905269976

Pakuotės aukštis PL1 200

Pakuotės ilgis PL1 550

Pakuotės kiekis PL1 1

Pakuotės tipas PL1 Plastic_Bag

Pakuotės tūris PL1 0,022

Pakuotės svoris PL1 1,706

Pakuotės plotis PL1 200

Documenti tecnici

Download documenti 

UAB Uponor

Ukmergės g. 280
06115, Vilnius
Lietuva

T +37052132336
info.lithuania@uponor.com

www.uponor.com/lt-lt