



Uponor Ecoflex virinama jungtis ST PN6 EU+GOST 25x2,3-26,9

1094013

- PE-Xa vamzdžių jungtis
- 6 barai, SDR 11
- Plieninė virinama jungtis



Apie Uponor Ecoflex virinama jungtis ST PN6

Techninė specifikacija

- Wipex jungtys iš korozijai atsparaus žalvario, atsparios dezinfekcijai pagal DIN EN ISO 6509 su nerūdijančio plieno varžtu
- Su guminiu sandarikliu
- Varžtų rinkinys turi šešiakampį varžtą iš nerūdijančio plieno ir veržlės bei poveržlę iš žalvario
- Iš anksto atidarytu įvoriniu žiedu su surinkta atramine dalimi matmenims 63-110mm

Panaudojimas

- Jungtys Thermo, Aqua, Quattro, Supra, Supra PLUS vamzdžiams
- PE ir PE-Xa vidinių vamzdžių jungtys su išoriniu sriegiu
- Maks. darbinė temperatūra 95 °C

Serifikatai

- Vertinimai turi būti patvirtinti vietinio atsakingo asmens

Uponor Ecoflex virinama jungtis ST PN6 EU+GOST 25x2,3-26,9

1094013



Status

Item Available Till date

2027-12-31T00:00:00.000+0100

MTO (longer delivery times)

Prekę galima užsakyti, minimalus užsakymo įvykdymo laikas - 2 savaitės

Product code

Item no EAN

6414905231713

Item no GF

35001094013

Item no GTIN

06414905231713

Matmenys

Prekės vieneto aukštis

41

Prekės vieneto ilgis

76.5

Prekės vieneto svoris

0,2

Prekės vieneto plotis

54

Item_UOM

vnt.

Measurements

LENGTH_L

61

Ilgis (l1)

26

Sienelės storis_s

2,65

Z Matavimas d

26,9

Packaging

Pakuotė GTIN PL1

06414905278305

Pakuotės aukštis PL1

41

Pakuotės ilgis PL1

77

Pakuotės kiekis PL1

1

Pakuotės tipas PL1

Plastic_Bag

Pakuotės tūris PL1

0,000170478

Pakuotės svoris PL1

0,21

Pakuotės plotis PL1

54

Documenti tecnici

Download documenti 

UAB Uponor

Ukmergės g. 280
06115, Vilnius
Lietuva

T +37052132336
info.lithuania@uponor.com

www.uponor.com/lt-lt