


Uponor Ecoflex virinama jungtis ST PN6 EU 32x2,9-33,7

1094014

- PE-Xa vamzdžių jungtis
- 6 barai, SDR 11
- Plieninė virinama jungtis



Apie Uponor Ecoflex virinama jungtis ST PN6

Techninė specifikacija

- Wipex jungtys iš korozijai atsparaus žalvario, atsparios dezinfekcijai pagal DIN EN ISO 6509 su nerūdijančio plieno varžtu
- Su guminiu sandarikliu
- Varžtų rinkinys turi šešiakampį varžtą iš nerūdijančio plieno ir veržlės bei poveržlę iš žalvario
- Iš anksto atidarytu įvoriniu žiedu su surinkta atramine dalimi matmenims 63-110mm

Panaudojimas



- Jungtys Thermo, Aqua, Quattro, Supra, Supra PLUS vamzdžiams
- PE ir PE-Xa vidinių vamzdžių jungtys su išoriniu sriegiu
- Maks. darbinė temperatūra 95 °C

Serifikatai

- Vertinimai turi būti patvirtinti vietinio atsakingo asmens

Uponor Ecoflex virinama jungtis ST PN6 EU 32x2,9-33,7

1094014



Product code

Item no EAN	6414905231720
Item no GF	35001094014
Item no GTIN	06414905231720

Matmenys

Prekės vieneto aukštis	51
Prekės vieneto ilgis	78
Prekės vieneto svoris	0,3
Prekės vieneto plotis	62
Item_UOM	vnt.

Measurements

LENGTH_L	63
Ilgis (l1)	29
Sienuelės storis_s	3
Z Matavimas d	33,7

Packaging

Pakuotė GTIN PL1	06414905278312
Pakuotės aukštis PL1	55
Pakuotės ilgis PL1	80
Pakuotės kiekis PL1	1
Pakuotės tipas PL1	Plastic_Bag
Pakuotės tūris PL1	0,000286
Pakuotės svoris PL1	0,31
Pakuotės plotis PL1	65

Documenti tecnici

Download documenti

www.uponor.com/lt-it