


Uponor Ecoflex virinama jungtis ST PN6 EU 40x3,7-42,4

1094015

- PE-Xa vamzdžių jungtis
- 6 barai, SDR 11
- Plieninė virinama jungtis



Apie Uponor Ecoflex virinama jungtis ST PN6

Techninė specifikacija

- Wipex jungtys iš korozijai atsparaus žalvario, atsparios dezinfekcijai pagal DIN EN ISO 6509 su nerūdijančio plieno varžtu
- Su guminiu sandarikliu
- Varžtų rinkinys turi šešiakampį varžtą iš nerūdijančio plieno ir veržlės bei poveržlę iš žalvario
- Iš anksto atidarytu įvoriniu žiedu su surinkta atramine dalimi matmenims 63-110mm

Panaudojimas

- Jungtys Thermo, Aqua, Quattro, Supra, Supra PLUS vamzdžiams
- PE ir PE-Xa vidinių vamzdžių jungtys su išoriniu sriegiu
- Maks. darbinė temperatūra 95 °C

Serifikatai

- Vertinimai turi būti patvirtinti vietinio atsakingo asmens

Uponor Ecoflex virinama jungtis ST PN6 EU 40x3,7-42,4

1094015



Product code

Item no EAN	6414905231737
Item no GF	35001094015
Item no GTIN	06414905231737

Matmenys

Prekės vieneto aukštis	62
Prekės vieneto ilgis	75
Prekės vieneto svoris	0,5
Prekės vieneto plotis	75
Item_UOM	vnt.

Measurements

LENGTH_L	75
Ilgis (l1)	36
Sienuelės storis_s	3,5
Z Matavimas d	42,4

Status

MTO (longer delivery times) Prekę galima užsakyti, minimalus užsakymo įvykdymo laikas - 2 savaitės

Packaging

Pakuotė GTIN PL1	06414905278329
Pakuotės aukštis PL1	65
Pakuotės ilgis PL1	75
Pakuotės kiekis PL1	1
Pakuotės tipas PL1	Plastic_Bag
Pakuotės tūris PL1	0,000365625
Pakuotės svoris PL1	0,51
Pakuotės plotis PL1	75

Documenti tecnici

Download documenti 

UAB Uponor

Ukmergės g. 280
06115, Vilnius
Lietuva

T +37052132336
info.lithuania@uponor.com

www.uponor.com/lt-lt