Scheda tecnica





GF Uponor Ecoflex virinama jungtis EU+GOST 125x11,4-114,3

1094021

- PE-Xa vamzdžių jungtis
- 6 barai, SDR 11
- Plieninė virinama jungtis







Apie GF Uponor Ecoflex virinama jungtis

Techninė specifikacija

- Wipex jungtys iš korozijai atsparaus žalvario, atsparios dezinfekcijai pagal DIN EN ISO 6509 su nerūdijančio plieno varžtu
- Su guminiu sandarikliu
- Varžtų rinkinys turi šešiakampį varžtą iš nerūdijančio plieno ir veržlės bei poveržlę iš žalvario
- Iš anksto atidarytu įvoriniu žiedu su surinkta atramine dalimi matmenims 63-110mm

Panaudojimas

- Jungtys Thermo, Aqua, Quattro, Supra, Supra PLUS vamzdžiams
- PE ir PE-Xa vidinių vamzdžių jungtys su išoriniu sriegiu
- Maks. darbinė temperatūra 95 °C


Serifikatai


- Vertinimai turi būti patvirtinti vietinio atsakingo asmens

GF Uponor Ecoflex virinama jungtis EU+GOST 125x11,4-114,3

1094021







Product code

Item no EAN	6414905231799
Item no GF	35001094021
Item no GTIN	06414905231799

Matmenys

Prekės vieneto aukštis	163
Prekės vieneto ilgis	119
Prekės vieneto svoris	4,4
Prekės vieneto plotis	180
Item_UOM	vnt.

Measurements

LENGTH_L	119
Ilgis (l1)	69
Sienelės storis_s	5
Z Matavimas d	114,3

Status

MTO (longer delivery times)	Prekę galima užsakyti, minimalus užsakymo įvykdymo laikas - 2 savaitės

Packaging

Pakuotė GTIN PL1	06414905278381
Pakuotės aukštis PL1	165
Pakuotės ilgis PL1	120
Pakuotės kiekis PL1	1
Pakuotės tipas PL1	Plastic_Bag
Pakuotės tūris PL1	0,003564
Pakuotės svoris PL1	4,41
Pakuotės plotis PL1	180

Documenti tecnici

Download documenti

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Lietuva

Ukmergės g. 280
06115, Vilnius
Lietuva

T +37052132336
klientuaptarnavimas.lt.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/lt-lt

+GF+