

## Uponor INOX jungtis su išoriniu sriegiu 28xR1"MT

**1119141**

- Nerūdijančio plieno jungtis
- Suspaudimo indikatorius
- Naudoti su M tipo presavimo antgaliais

### Apie Uponor INOX jungtis su išoriniu sriegiu

#### Techninė specifikacija

- Vamzdžiai ir jungiamosios detalės pagamintos iš austenitinio nerūdijančio Cr-Ni-Mo plieno 1.4404 (AISI 316L)

#### Panaudojimas

- Vandentiekio vanduo: nuolatinė darbinė temperatūra svyruoja nuo -20 ° C iki 120 ° C, esant didžiausiam nuolatiniam darbiniam slėgiui 16 barų.

#### Serifikatai

- DVGW
- KIWA

## Uponor INOX jungtis su išoriniu sriegiu 28xR1"MT

1119141

## Techniniai duomenys

Produkto matavimo vienetas	vnt.
Ilgis (l)	64 mm
Ilgis (l1)	17 mm
Ilgis (l2)	24 mm
Packaging Quantity PL1	10
Packaging Quantity PL2	60
Packaging Quantity PL4	4800

## Documenti technici

[Download documenti](#) 

## UAB Uponor

Ukmergės g. 280  
06115, Vilnius  
Lietuva

T +37052132336  
[info.lithuania@uponor.com](mailto:info.lithuania@uponor.com)

[www.uponor.com/lt-lt](http://www.uponor.com/lt-lt)