Scheda tecnica



GF Uponor Ecoflex Supra PLUS pajungimo komplektas 40+50/90

1120125

- Supra PLUS vamzdžio jungčių ir galinių dangtelių komplektas
- Įrenginys valdo max.150m apsaugos nuo užšalimo kabelį
- Valdiklis su 10m ilgio kabeliu
- Komplekte Nr1 maitinimo kabelio pajungimo detalės - apsaugos nuo užšalimo kabelio jungtis ir kabelio gnybtai
- Du guminiai galiniai dangteliai



Apie GF Uponor Ecoflex Supra PLUS pajungimo komplektas

Techninė specifikacija

- Lankstus, izoliuotas plastikinis vamzdynas
- Vidinis vamzdis: polietilenas PE80, PN 12,5 (SDR 11) arba PE100 PN 16(SDR 11) juodos spalvos
- Kabelis: savireguliuojantis apsauginis nominalia galia 10W/m prie 5 °C, maks. ilgis 150m
- Plastikinis vamzelis jutiklio montavimui
- Izoliacinė medžiaga: uždarų porų PE-X putplasčio medžiaga, pastoviai elastinga, atspari senėjimui
- Korpuso vamzdis: gofruotas polietilenas (HDPE)

Panaudojimas

- Šaltojo geriamojo vandens tiekimui vietose kuriose yra užšalimo pavojus.
- Darbinė temperatūra +20 °C
- Statiška apkrova iki 60 ton.

Serifikatai

- Vertinimai turi būti patvirtinti vietinio atsakingo asmens

GF Uponor Ecoflex Supra PLUS pajungimo komplektas 40+50/90

1120125



Product code

Item no EAN	6414905633203
Item no GF	35001120125
Item no GTIN	06414905633203
Item no LVI	1844027
Item no NRF	8360724
Item no RSK	2407842
Item no VVS	070699850

Matmenys

Prekės vieneto aukštis	140
Prekės vieneto ilgis	280
Prekės vieneto svoris	1,09
Prekės vieneto plotis	180
Item_UOM	kompl.

Packaging

Pakuotė GTIN PL1	06414905641093
Pakuotės aukštis PL1	188
Pakuotės ilgis PL1	277
Pakuotės kiekis PL1	1
Pakuotės tipas PL1	Base_Box
Pakuotės tūris PL1	0,010258972
Pakuotės svoris PL1	1,23
Pakuotės plotis PL1	197

Documenti tecnici

Download documenti

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Lietuva

Ukmergės g. 280
06115, Vilnius
Lietuva

T +37052132336
klientuaptarnavimas.lt.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/lt-lt

+GF+