

Uponor Ecoflex Supra PLUS pajungimo komplektas 40+50+63/140

1120126

- Supra PLUS vamzdžio jungčių ir galinių dangtelių komplektas
- Įrenginys valdo max.150m apsaugos nuo užšalimo kabelį
- Valdiklis su 10m ilgio kabeliu
- Komplekte Nr1 maitinimo kabelio pajungimo detalės - apsaugos nuo užšalimo kabelio jungtis ir kabelio gnybtai
- Du guminiai galiniai dangteliai



Apie Uponor Ecoflex Supra PLUS pajungimo komplektas

Techninė specifikacija

- Lankstus, izoliuotas plastikinis vamzdynas
- Vidinis vamzdis: polietilenas PE80, PN 12,5 (SDR 11) arba PE100 PN 16(SDR 11) juodos spalvos
- Kabelis: savireguliuojantis apsauginis nominalia galia 10W/m prie 5 °C, maks. ilgis 150m
- Plastikinis vamzdis jutiklio montavimui
- Izoliacinė medžiaga: uždarytų porų PE-X putplasčio medžiaga, pastoviai elastinga, atspari senėjimui
- Korpuso vamzdis: gofruotas polietilenas (HDPE)

Panaudojimas

- Šaltojo geriamojo vandens tiekimui vietose kuriose yra užšalimo pavojus.
- Darbinė temperatūra +20 °C
- Statiška apkrova iki 60 ton.

Serifikatai

- Vertinimai turi būti patvirtinti vietinio atsakingo asmens

Uponor Ecoflex Supra PLUS pajungimo komplektas 40+50+63/140

1120126



Product code

Item no EAN	6414905633210
Item no GF	35001120126
Item no GTIN	06414905633210
Item no LVI	1844028
Item no NRF	8360725
Item no RSK	2407843
Item no VVS	070699863

Matmenys

Prekės vieneto aukštis	140
Prekės vieneto ilgis	380
Prekės vieneto svoris	1,197
Prekės vieneto plotis	280
Item_UOM	kompl.

Status

MTO (longer delivery times)

Prekę galima užsakyti, minimalus užsakymo įvykdymo laikas - 2 savaitės

Packaging

Pakuotė GTIN PL1	06414905641116
Pakuotės aukštis PL1	145
Pakuotės ilgis PL1	390
Pakuotės kiekis PL1	1
Pakuotės tipas PL1	Base_Box
Pakuotės tūris PL1	0,0163995
Pakuotės svoris PL1	1,457
Pakuotės plotis PL1	290

Documenti tecnici

Download documenti 

UAB Uponor

Ukmergės g. 280
06115, Vilnius
Lietuva

T +37052132336
info.lithuania@uponor.com

www.uponor.com/lt-lt