

GF Uponor S-Press PLUS garso slopinimas ir sandarinimas U 16-20

1121194

- Rinkinys tinka dviejų dydžių Uponor S-Press PLUS U prietaisinėms alkūnėms 16-Rp1/2"FT arba 20-Rp1/2"FT
- Pridedami kaiščiai ir varžtai M6 x 16
- Pagaminta iš EPP
- Garso apsauga pagal VDI 4100
- Drenavimo funkcija atitinka DIN 18534

Apie GF Uponor S-Press PLUS garso slopinimas ir sandarinimas U

Techninė specifikacija

- Fiksuota nerūdijančio plieno įvorė su apžiūros langeliu
- Tiksli įrankio antgalio fiksacija
- Unikalus žymėjimas
- Greitas skersmens atpažinimas
- Neužpresuotos vietos pratekėjimo funkcija
- Greitas montavimas - nereikia kalibruoti vamzdžių
- 100% suderinama su esamais Uponor komponentais
- Naujoviški QR kodai skirti tiesioginei skaitmeninei prieigai

Panaudojimas

- Vandentiekis: nuolatinė darbinė temperatūra iki 70 °C esant maks. nuolatiniam darbiniam slėgiui 10 bar. Trumpalaikė temperatūra yra 95 °C 100 val. per visą eksploatavimo laiką.
- Šildymas: nuolatinė darbinė temperatūra iki 80 °C, didžiausias nuolatinis darbinis slėgis 10 barų. Trumpalaikė temperatūra yra 100 °C 100 val. per visą eksploatavimo laiką.
- Išoriniai ir vidiniai sriegiai pagal EN 10226-1 jei neaprašyta kitaip.

Serifikatai

- Galiojantys sertifikatai
- DVGW
- AENOR

GF Uponor S-Press PLUS garso slopinimas ir sandarinimas U 16-20

1121194

Measurements

Vidinis_skersmuo_di	32,5
Ilgis (l1)	26
Išorinis skersmuo_do	48,5
Z Matavimas k	40
Z Matavimas w	96,5
Z Matavimas w1	17,5
z1	9,5

Product code

Item no EAN	6414905641536
Item no GF	35001121194
Item no GTIN	06414905641536

Matmenys

Prekės vieneto aukštis	73.5
Prekės vieneto ilgis	96.5
Prekės vieneto svoris	0,031
Prekės vieneto plotis	79
Item_UOM	vnt.

Packaging

Pakuotė GTIN PL1	06414905662623
Pakuotė GTIN PL4	06414905663910
Pakuotės aukštis PL1	89
Pakuotės aukštis PL4	678
Pakuotės ilgis PL1	135
Pakuotės ilgis PL4	1200
Pakuotės kiekis PL1	1
Pakuotės kiekis PL4	384
Pakuotės tipas PL1	Base_Box
Pakuotės tipas PL4	Pallet
Pakuotės tūris PL1	0,001045305
Pakuotės tūris PL4	0,65088
Pakuotės svoris PL1	0,033
Pakuotės svoris PL4	37,7

Pakuotės plotis PL1

87

Pakuotės plotis PL4

800

Documenti tecnici

Download documenti 

Uponor Lietuva

Ukmergės g. 280
06115, Vilnius
Lietuva

T +37052132336
klientuaptarnavimas.lt.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/lt-lt