

Uponor Ventilation D oro sausintuvas I-WAL 250 m³/h

1121245

- montavimui sienose
- gali pridėti vėsinimo galios sistemai
- elektroninis valdiklis su ekranu parametrąms nustatyti
- integruotas termostatas kambario temperatūros kontrolei
- taip pat galima vėsinimo funkcija
- korpusas iš baltai dažytos skardos

Apie Uponor Ventilation D oro sausintuvas I-WAL

Techninė specifikacija

- Oro srautas: 250 m³/val., 350 m³/val. arba 600 m³/val.
- „Uponor“ sausintuvų asortimentą sudaro dvi versijos: N – I
- N = orui neutrali versija (izoterminė): raide N žymimas orui neutralus izoterminis sausintuvas su oro kondensatu, kuris standartiškai tiekiamas su aušinimo prieš eksploatavimą ir baigus eksploatuoti ritėmis. Išleidžiamo oro temperatūra yra tokia pat kaip ir įleidžiamo.
- I = vėsos integravimo versija: raide I žymimas sausintuvas, galintis papildomai tiekti vėšą į spindulinę sistemą. Kondensatorius turi kietojo metalo plokštes, todėl I modeliai orą aušina prireikus, visai kaip ir įprastas oro kondicionierius. Ši funkcija ypač naudinga pereinamaisiais metų laikais, kai yra didelis temperatūros skirtumas, arba ruošiant maistą ar sulaukus svečių. I modeliai vandenį visada turi gauti iš spindulinės sistemos, kad galėtų veikti.

Panaudojimas

- Su sausinimo įrenginiais, sumažinančiais drėgmę pastato patalpų ore
- Su sumontuotais vertikaliais sausintuvais ir horizontaliais kanaliniiais sausintuvais pakabinamoms luboms, skirtais civilinės, gyvenamosios ir komercinės paskirties aplinkai, kuriai būdinga didelė slaptoji apkrova ir reikalingas eksploatavimas visą parą
- Tinka naudoti pastatuose, aušinamuose spindulinėmis sistemomis, pvz., grindų, sienų ar lubų

Uponor Ventilation D oro sausintuvas I-WAL 250 m3/h

1121245

Measurements

| | |
|-----------------------|-----|
| Cilindrinis_sriegis_G | 1/2 |
| LENGTH_L | 498 |
| Z Matavimas h | 228 |
| Z Matavimas w | 668 |

Product code

| | |
|-----------------------|----------------|
| Item no EAN | 6414905641826 |
| Item no GTIN | 06414905641826 |
| 1 elemento pakeitimas | 1184787 |

Matmenys

| | |
|------------------------|------|
| Prekės vieneto aukštis | 665 |
| Prekės vieneto ilgis | 480 |
| Prekės vieneto svoris | 36 |
| Prekės vieneto plotis | 220 |
| Item_UOM | vnt. |

Status

| | |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| MTO (longer delivery times) | Prekę galima užsakyti, minimalus užsakymo įvykdymo laikas - 2 savaitės |
| Until stocks last | Kol baigsis atsargos |

Packaging

| | |
|----------------------|----------------|
| Pakuotė GTIN PL1 | 06414905642021 |
| Pakuotė GTIN PL4 | 06414905642571 |
| Pakuotės aukštis PL1 | 690 |
| Pakuotės aukštis PL4 | 800 |
| Pakuotės ilgis PL1 | 560 |
| Pakuotės ilgis PL4 | 1200 |
| Pakuotės kiekis PL1 | 1 |
| Pakuotės kiekis PL4 | 6 |
| Pakuotės tipas PL1 | Piece |
| Pakuotės tipas PL4 | Pallet |
| Pakuotės tūris PL1 | 0,0966 |
| Pakuotės tūris PL4 | 0,768 |
| Pakuotės svoris PL1 | 37 |
| Pakuotės svoris PL4 | 232 |

| | |
|---------------------|-----|
| Pakuotės plotis PL1 | 250 |
| Pakuotės plotis PL4 | 800 |

Documenti tecnici

Download documenti 

UAB Uponor

Ukmergės g. 280
06115, Vilnius
Lietuva

T +37052132336
info.lithuania@uponor.com

www.uponor.com/lt-lt