

Uponor Comfort Pipe PLUS vamzdis 20x2.0 600m

1126855

- PEX-a grindinio šildymo vamzdis
- Atitinka ISO 22391 standartą ir atsparumą deguonies difuzijai pagal DIN 4726
- 4 ir 5 taikymo klasė
- Projektinis slėgis 6 barai, esant 70°C



Apie Uponor Comfort Pipe PLUS vamzdis

Techninė specifikacija

- Vamzdžiai pagaminti iš peroksidu mofikuoto polietileno (PE-Xa) pagal EN ISO 15875
- EVOH (etileno vinilo alkoholis) sluoksnis atsparumui deguonies difuzijai, kaip nurodyta DIN 4726
- 5-sluoksnis
- Baltas PE sluoksnis, skirtas apsaugoti nuo mechaninių pažeidimų
- Taikymo klasė 4 - grindinis šildymas ir žemos temperatūros radiatoriai
- Degumo klasė E pagal DIN EN 13501-1.

Panaudojimas

- Grindinio šildymo ir žemos temperatūros radiatoriai
- Šildymas
- Maks. darbinė temperatūra: 90 °C
- Trupalaikė kritinė temperatūra 100 °C
- Darbinis slėgis 6 bar. / 70 °C

Uponor Comfort Pipe PLUS vamzdis 20x2.0 600m

1126855



Product code

Item no EAN	6414905673490
Item no GTIN	06414905673490
Item no VVS	087217160

Matmenys

Prekės vieneto aukštis	20
Prekės vieneto ilgis	1000
Prekės vieneto svoris	0,115
Prekės vieneto plotis	20
Item_UOM	m

Measurements

Išorinis skersmuo_do	20
Sienelės storis_s	2

Packaging

Pakuotė GTIN PL1	06414905673568
Pakuotė GTIN PL4	06414905673575
Pakuotės aukštis PL1	600
Pakuotės aukštis PL4	1950
Pakuotės ilgis PL1	850
Pakuotės ilgis PL4	850
Pakuotės kiekis PL1	600
Pakuotės kiekis PL4	1800
Pakuotės tipas PL1	Coil
Pakuotės tipas PL4	Pallet
Pakuotės tūris PL1	0,4335
Pakuotės tūris PL4	1,408875
Pakuotės svoris PL1	70,8
Pakuotės svoris PL4	220,4
Pakuotės plotis PL1	850

Pakuotės plotis PL4

850

Documenti tecnici

Download documenti 

Uponor Lietuva

Ukmergės g. 280
06115, Vilnius
Lietuva

T +37052132336
klientuaptarnavimas.lt.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/lt-lt