


Uponor Aqua Ambient horizontalus trapas super/cube FI 50

1136453

- Prijungimas prie DN 50 nuotekų vamzdžių
- Srauto greitis: 0,4 l/s
- Žemų grindų konstrukcijoms
- Nerūdijančio plieno grotelės
- Polipropileno korpusas



Apie Uponor Aqua Ambient horizontalus trapas super/cube

Techninė specifikacija

- Modernus ir stilingas dizainas, įvairūs dydžiai: 600, 700, 800, 900, 1000 mm
- Plati sandarinimo apykaklė (30 mm), užtikrinanti sandarų sujungimą su grindų konstrukcija
- Reguliuojamas aukštis ir tvirtinamos kojelės, kad būtų galima integruoti į bet kokią grindų konstrukciją
- Lengvas montavimas dėl gaminio išbaigtumo ir suderinamumo su nuotekų įrengimo sistema (nuotekų vamzdžių matmenys)
- 360° reguliuojamas sifonas

Panaudojimas


- Būsto nuotekų valymo sistemos

Sertifikatai

- Techninis įvertinimas pagal EN 1253

Uponor Aqua Ambient horizontalus trapas super/cube FI 50

1136453



Product code

Item no EAN	6414900483513
Item no GF	35001136453
Item no GTIN	06414900483513

Matmenys

Prekės vieneto aukštis	80
Prekės vieneto ilgis	220
Prekės vieneto svoris	0,42
Prekės vieneto plotis	220
Item_UOM	vnt.

Measurements

Ilgis (l1)	120
Išorinis skersmuo_d0	220
Išorinis skersmuo_d01	50
Z Matavimas h	55
Z Matavimas h1	38
Z Matavimas h2	14,5
Z	98

Packaging

Pakuotė GTIN PL1	06414900369244
Pakuotė GTIN PL4	06414900325882
Pakuotės aukštis PL1	90
Pakuotės aukštis PL4	1283
Pakuotės ilgis PL1	230
Pakuotės ilgis PL4	1200
Pakuotės kiekis PL1	1
Pakuotės kiekis PL4	225
Pakuotės tipas PL1	Base_Box

Pakuotės tipas PL4	Pallet
Pakuotės tūris PL1	0,0046575
Pakuotės tūris PL4	1,23168
Pakuotės svoris PL1	0,67
Pakuotės svoris PL4	587
Pakuotės plotis PL1	225
Pakuotės plotis PL4	800

Documenti tecnici

Download documenti 

Uponor Lietuva

Ukmergės g. 280
06115, Vilnius
Lietuva

T +37052132336
klientuaptarnavimas.lt.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/lt-lt