Scheda tecnica



GF Uponor Aqua Ambient trapo sandariklis FI 50

1136458

- Prijungimai prie DN 50 ir DN 110 nuotekų vamzdžių
- Srauto greitis: DN 50 - 0,8 l/s ir DN 110 - 1,4 l/s
- Nerūdijančio plieno grotelės
- Polipropileno korpusas

Apie GF Uponor Aqua Ambient trapo sandariklis

Techninė specifikacija

- Modernus ir stilingas dizainas, įvairūs dydžiai: 600, 700, 800, 900, 1000 mm
- Plati sandarinimo apykaklė (30 mm), užtikrinanti sandarų sujungimą su grindų konstrukcija
- Reguliuojamas aukštis ir tvirtinamos kojelės, kad būtų galima integruoti į bet kokią grindų konstrukciją
- Lengvas montavimas dėl gaminio išbaigtumo ir suderinamumo su nuotekų įrengimo sistema (nuotekų vamzdžių matmenys)
- 360° reguliuojamas sifonas

Panaudojimas

- Būsto nuotekų valymo sistemos

Serifikatai

- Techninis įvertinimas pagal EN 1253

GF Uponor Aqua Ambient trapo sandariklis FI 50

1136458

Product code

Item no EAN	6414900483551
Item no GF	35001136458
Item no GTIN	06414900483551

Matmenys

Prekės vieneto aukštis	148.5
Prekės vieneto ilgis	210
Prekės vieneto svoris	0,35
Prekės vieneto plotis	210
Item_UOM	vnt.

Measurements

Ilgis (l1)	107
Išorinis skersmuo_do	210
Išorinis skersmuo_do1	50
Z Matavimas h	123,5
Z Matavimas h1	83,4
Z Matavimas h2	40,1
Z	100

Packaging

Pakuotė GTIN PL1	06414900369459
Pakuotė GTIN PL4	06414900370097
Pakuotės aukštis PL1	155
Pakuotės aukštis PL4	1940
Pakuotės ilgis PL1	230
Pakuotės ilgis PL4	1200
Pakuotės kiekis PL1	1
Pakuotės kiekis PL4	180
Pakuotės tipas PL1	Base_Box
Pakuotės tipas PL4	Pallet
Pakuotės tūris PL1	0,00802125
Pakuotės tūris PL4	1,8624

Pakuotės svoris PL1	0,52
Pakuotės svoris PL4	118,6
Pakuotės plotis PL1	225
Pakuotės plotis PL4	800

Documenti tecnici

Download documenti

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Lietuva

Ukmergės g. 280
06115, Vilnius
Lietuva

T +37052132336
klientuaptarnavimas.lt.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/lt-lt

+GF+