Scheda tecnica



GF Uponor Smatrix Base termostatas D+RH

1144105

- Matuoja ir rodo kambario temperatūrą ir santykinę drėgmę
- Suderinamas su valdikliais Smatrix Base Pulse (X-245), Smatrix Base Pro (X-147, X-148) ir Smatrix Base (X-145)
- Spalva: balta RAL9016

- Funkcijos:
- Jutikliniai mygtukai priekyje
- Šildymo arba vėsinimo poreikio indikacija
- Matuojama santykinė drėgmė
- Komforto / ECO rėžimo indikacija
- EKO režimo nustatymas
- Rankinio Š/V perjungimo funkcija
- Leidžiama vėsinimo funkcija (pagal patalpas)
- Rodoma pagal Celsijų arba Farenheitą
- Veikimo režimai: patalpos temperatūra (RT), vidaus su grindų max/min (RFT), nuotolinis jutiklis (RS), nuotolinis lauko (RO)
- Kambario temperatūros kalibravimas
- Pasirinktinai: galima prijungti grindų, nuotolinį arba lauko jutiklį

- Sudaro:
- Uponor Smatrix Base termostatas D+RH T-247 Bus
- Montavimo instrukcija



Apie GF Uponor Smatrix Base termostatas D+RH

Techninė specifikacija

- iki 4 valdiklių vienoje sistemoje
- eksploatacinė įtampa: 230 V
- autobalansavimas optimizuoja energijos vartojimą ir komfortą
- elektrinis valdymas
- palaiko iki 6 kambario termostatų ir 8 pavarų (24V) per valdiklį
- siurblio ir katilo relės
- vožtuvas ir siurblio pratima
- santykinė drėgmės kontrolė
- jungia grindų šildymo/vėsinimo ir lubų aušinimo valdymą
- maks. vienos pavaros galios įėjimo įtampa: 24 V/0.2 A (0.4 A smailė)
- integruotas šilumos siurblio modulis (tik X-165)
- duomenų klonavimas, registravimas, atsarginės kopijos ir atnaujinimai naudojant „micro SD“ kortelę (tik X-165)

Smatrix Wave Pulse:
- vietinė prieiga (Wi-Fi) arba nuotolinė prieiga (reikalingas internetas) per Uponor Smatrix Puls programą (su R-208)
- laikinas Wi-Fi prieigos taškas tiesioginei prieigai (jei nėra vietinio Wi-Fi) (su R-208)
- protingas namų ekosistemų integravimas („Amazon Alexa“, „Google“ namas) (su R-208)
- kelių namų kontrolė (su R-208)
- trečiosios šalies prieiga nuotoliniam palaikymui (reikalingas vartotojo sutikimas) (su R-208)
- istorijos tendencijų analizė naudojant Uponor Smatrix Pulse programą (su R-208)
- laikmačio programavimas (su R-208)
- komforto parametrai (su R-208)
- tiekimo diagnostika (su R-208)

Smatrix Wave:
- ECO/komforto parametrai (su I-143)

Panaudojimas

- laidinio kambario temperatūros valdymas spinduliniui šildymui ir vėsinimui
- nustatytų taškų diapazonas: + 5° C ... + 35° C

Serifikatai

- CE / EAC

GF Uponor Smatrix Base termostatas D+RH

1144105



Status

Item Available From date	2025-04-01

Product code

Item no EAN	6414900327749
Item no GF	35001144105
Item no GTIN	06414900327749
Item no LVI	2022324
Item no NRF	1430885
Item no RSK	2973228
Item no VVS	466253036

Matmenys

Prekės vieneto aukštis	21
Prekės vieneto ilgis	86
Prekės vieneto svoris	0,09
Prekės vieneto plotis	86
Item_UOM	vnt.

Packaging

Pakuotė GTIN PL1	06414900508780
Pakuotė GTIN PL3	06414900447430
Pakuotė GTIN PL4	06414900447461
Pakuotės aukštis PL1	40
Pakuotės aukštis PL3	300
Pakuotės aukštis PL4	1050
Pakuotės ilgis PL1	100
Pakuotės ilgis PL3	400
Pakuotės ilgis PL4	1200

Pakuotės kiekis PL1	1
Pakuotės kiekis PL3	75
Pakuotės kiekis PL4	1800
Pakuotės tipas PL1	Base_Box
Pakuotės tipas PL3	Box
Pakuotės tipas PL4	Pallet
Pakuotės tūris PL1	0,00036
Pakuotės tūris PL3	0,036
Pakuotės tūris PL4	1,008
Pakuotės svoris PL1	0,119
Pakuotės svoris PL3	9,52
Pakuotės svoris PL4	248
Pakuotės plotis PL1	90
Pakuotės plotis PL3	300
Pakuotės plotis PL4	800

Documenti tecnici

Download documenti

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Lietuva

Ukmergės g. 280
06115, Vilnius
Lietuva

T +37052132336
klientuaptarnavimas.lt.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/lt-lt

+GF+