

Uponor Smatrix Wave termostatas D+RH T-267

1144106

- Matuoja ir rodo kambario temperatūrą ir santykinę drėgmę
- Suderinamas su valdikliais Smatrix Wave Pulse (X-246) ir Smatrix Wave (X-165)
- Spalva: balta (RAL9016)

- Funkcijos:
- Priekyje esantys jutikliniai mygtukai
- Šildymo arba vėsinimo poreikio indikacija
- Šildymo matuojama vertė
- Komforto / ECO indikacija
- EKO režimo nustatymas
- Rankinio Š/V perjungimo funkcija
- Leidžiama vėsinimo funkcija (pagal patalpas)
- Rodoma pagal Celsijų arba Fahrenheitą
- Veikimo režimai: patalpos temperatūra (RT), vidaus su grindų max/min (RFT), nuotolinis jutiklis (RS), nuotolinis lauko (RO)
- Išsikrovusio akumuliatoriaus indikacija
- Kambario temperatūros kalibravimas
- Pasirinktinai: galima prijungti grindų, nuotolinį arba lauko jutiklį

- Sudaro:
- Uponor Smatrix Wave termostatas D+RH T-267
- 2x AAA baterijos
- Termometro stovas
- Montavimo instrukcija



Apie Uponor Smatrix Wave termostatas D+RH T-267

Techninė specifikacija

- galima apjungti iki 4 valdiklių vienoje sistemoje
- įtampa: 230V
- autobalansavimo funkcija optimizuoja energijos vartojimą ir užtikrina komfortą
- elektroninis valdymas
- iki 6 patalpos termostatų ir 8 pavarų (24V) valdymui
- siurblio ir katilo valdymo relės
- vožtuvų ir siurblio mankšta
- santykinės drėgmės kontrolė
- apjungia grindinio šildymo/vėsinimo ir lubinio vėsinimo valdymą
- maks. vienos pavaros galios įėjimo įtampa: 24 V/0,2A (0,4 A pikas)
- integruotas šilumos siurblio valdymo modulis (tik X-165)
- duomenų kopijavimas, registravimas, atsarginės kopijos ir atnaujinimai naudojant „micro SD“ kortelę (tik X-165)

Smatrix Wave Pulse:

- vietinė prieiga (Wi-Fi) arba nuotolinė prieiga (reikalingas internetas) per Uponor Smatrix Puls programą (su R-208)
- laikinas Wi-Fi prieigos taškas tiesioginei prieigai (jei nėra vietinio Wi-Fi) (su R-208)
- protingų namų sistemų integravimas („Amazon Alexa“, „Google“ namas) (su R-208)
- kelių namų kontrolė (su R-208)
- trečiosios šalies prieiga nuotoliniam palaikymui (reikalingas vartotojo sutikimas) (su R-208)
- istorijos tendencijų analizė naudojant Uponor Smatrix Pulse programą (su R-208)
- laikmačio programavimas (su R-208)
- komforto parametrai (su R-208)
- tiekimo diagnostika (su R-208)

Smatrix Wave:

- parodo valdiklio informaciją ir nustatymus (su I-167)
- kiekvieno kanalo temperatūros atkūrimo programos (su I-167)
- maks./min. temperatūros apribojimai (su I-167)
- atostogų režimo nustatymai (su I-167)
- automatinis vasaros/žiemos perjungimas (su I-167)
- patalpos apėjimo funkcija (su I-167)
- diagnostikos sistema (su I-167)
- tendencijų vizualizacija (nustatytas taškas, patalpos temperatūra ir kt.) (su I-167)
- prieigos konfigūracija (su I-167)
- vietinė prieiga (Wi-Fi) arba nuotolinė prieiga (reikalingas internetas) per Uponor Smatrix App programėlę (su R-167)
- būsenos ir energijos vartojimo efektyvumo lygio informacija (su R-167)
- duomenų registravimas energijos optimizavimui arba sistemos priežiūrai (su R-167)

Panaudojimas

- belaidis patalpos temperatūros valdymas spinduliniam šildymui ir vėsinimui
- temperatūros diapazonas: + 5 °C ... + 35 °C

Serifikatai

- CE/EAC

Uponor Smatrix Wave termostatas D+RH T-267

1144106



Status

Item Available From date 2025-04-01

Product code

Item no EAN	6414900327756
Item no GF	35001144106
Item no GTIN	06414900327756
Item no LVI	2022331
Item no NRF	1430886
Item no RSK	2973229
Item no VVS	466251026

Matmenys

Prekės vieneto aukštis	21
Prekės vieneto ilgis	86
Prekės vieneto svoris	0,087
Prekės vieneto plotis	86
Item_UOM	vnt.

Packaging

Pakuotė GTIN PL1	06414900508797
Pakuotė GTIN PL3	06414900447447
Pakuotė GTIN PL4	06414900447478
Pakuotės aukštis PL1	40
Pakuotės aukštis PL3	300
Pakuotės aukštis PL4	1050
Pakuotės ilgis PL1	100
Pakuotės ilgis PL3	400
Pakuotės ilgis PL4	1200
Pakuotės kiekis PL1	1
Pakuotės kiekis PL3	75

Pakuotės kiekis PL4	1800
Pakuotės tipas PL1	Base_Box
Pakuotės tipas PL3	Box
Pakuotės tipas PL4	Pallet
Pakuotės tūris PL1	0,00036
Pakuotės tūris PL3	0,036
Pakuotės tūris PL4	1,008
Pakuotės svoris PL1	0,139
Pakuotės svoris PL3	11,02
Pakuotės svoris PL4	284
Pakuotės plotis PL1	90
Pakuotės plotis PL3	300
Pakuotės plotis PL4	800

Documenti tecnici

Download documenti 

UAB Uponor

Ukmergės g. 280
06115, Vilnius
Lietuva

T +37052132336
info.lithuania@uponor.com

www.uponor.com/lt-it