

## GF Silenta 3A alkūnė 15deg 32mm

1146642

- Šviesiai mėlyna trijų sluoksnių PP medžiaga, pagal EN 1451, DIN 419, B2 pagal DIN 412.



### Apie GF Silenta 3A alkūnė 15deg

#### Techninė specifikacija

- Silenta 3A yra garsą izoliuojanti 3 sluoksnių dirvožemio ir nuotėkų vamzdžių sistema, pagaminta iš PP medžiagos, kuri yra specialiai sukurta ir sustiprinta nesušlėgtoms buitiniams nuotėkoms pagal DIN EN 1451, DIN 4109 ir DIN 4102 sistemos standartus. Silenta 3A pasižymi dideliu našumu visose vietose, kuriose reikia naudoti efektyvias, patvarias ir garsą izoliuojančias sistemas. Vamzdžių skersmuo įvairuoja nuo 40 mm iki 200 mm. Prie sistemos komplekto taip pat pridamos pagrindo plokštės, jungiamosios detalės ir papildomi priedai.

#### Panaudojimas

- nuotėkų vamzdžių sistema

## GF Silenta 3A alkūnė 15deg 32mm

1146642

**Status**

Item Available From date 2026-02-01

**Product code**

Item no EAN 8698652091785

Item no GF 4704103200121

Item no GTIN 08698652091785

Item no NOBB 60823808

Item no NRF 1486139

Item no RSK 2832111

**Matmenys**

Prekės vieneto aukštis 90

Prekės vieneto ilgis 45

Prekės vieneto svoris 0,03

Prekės vieneto plotis 45

Item\_UOM vnt.

**Packaging**

Pakuotė GTIN PL1 06414900601498

Pakuotė GTIN PL2 06414900565783

Pakuotė GTIN PL4 06414900565790

Pakuotės aukštis PL1 90

Pakuotės aukštis PL2 400

Pakuotės aukštis PL4 944

Pakuotės ilgis PL1 45

Pakuotės ilgis PL2 800

Pakuotės ilgis PL4 1200

Pakuotės kiekis PL1 1

Pakuotės kiekis PL2 500

Pakuotės kiekis PL4 2000

Pakuotės tipas PL1	Piece
Pakuotės tipas PL2	Box
Pakuotės tipas PL4	Pallet
Pakuotės tūris PL1	0,00018225
Pakuotės tūris PL2	0,192
Pakuotės tūris PL4	0,90624
Pakuotės svoris PL1	0,03
Pakuotės svoris PL2	16,56
Pakuotės svoris PL4	91,24
Pakuotės plotis PL1	45
Pakuotės plotis PL2	600
Pakuotės plotis PL4	800

## Documenti tecnici

Download documenti

### UAB Uponor

Ukmergės g. 280  
06115, Vilnius  
Lietuva

T +37052132336  
info.lithuania@uponor.com

www.uponor.com/lt-lt