

GF Silenta 3A alkūnė 45deg 32mm

1146643

- Šviesiai mėlyna trijų sluoksnių PP medžiaga, pagal EN 1451, DIN 419, B2 pagal DIN 412.



Apie GF Silenta 3A alkūnė 45deg

Techninė specifikacija

- Silenta 3A yra garsą izoliuojanti 3 sluoksnių dirvožemio ir nuotėkų vamzdžių sistema, pagaminta iš PP medžiagos, kuri yra specialiai sukurta ir sustiprinta nesušlėgtoms buitiniams nuotėkoms pagal DIN EN 1451, DIN 4109 ir DIN 4102 sistemos standartus. Silenta 3A pasižymi dideliu našumu visose vietose, kuriose reikia naudoti efektyvias, patvarias ir garsą izoliuojančias sistemas. Vamzdžių skersmuo įvairuoja nuo 40 mm iki 200 mm. Prie sistemos komplekto taip pat pridamos pagrindo plokštės, jungiamosios detalės ir papildomi priedai.

Panaudojimas

- nuotėkų vamzdžių sistema

GF Silenta 3A alkūnė 45deg 32mm

1146643



Status

Item Available From date 2026-02-01

Product code

Item no EAN	8698652091808
Item no GF	4704103200321
Item no GTIN	08698652091808
Item no NOBB	60823809
Item no NRF	1486140
Item no RSK	2832132

Matmenys

Prekės vieneto aukštis	85
Prekės vieneto ilgis	45
Prekės vieneto svoris	0,032
Prekės vieneto plotis	90
Item_UOM	vnt.

Packaging

Pakuotė GTIN PL1	06414900553476
Pakuotė GTIN PL2	06414900565806
Pakuotė GTIN PL4	06414900565813
Pakuotės aukštis PL1	85
Pakuotės aukštis PL2	400
Pakuotės aukštis PL4	944
Pakuotės ilgis PL1	45
Pakuotės ilgis PL2	800
Pakuotės ilgis PL4	1200
Pakuotės kiekis PL1	1
Pakuotės kiekis PL2	1000
Pakuotės kiekis PL4	4000

Pakuotės tipas PL1	Piece
Pakuotės tipas PL2	Box
Pakuotės tipas PL4	Pallet
Pakuotės tūris PL1	0,00034425
Pakuotės tūris PL2	0,192
Pakuotės tūris PL4	0,90624
Pakuotės svoris PL1	0,032
Pakuotės svoris PL2	33,56
Pakuotės svoris PL4	159,24
Pakuotės plotis PL1	90
Pakuotės plotis PL2	600
Pakuotės plotis PL4	800

Documenti tecnici

Download documenti 

UAB Uponor

Ukmergės g. 280
06115, Vilnius
Lietuva

T +37052132336
info.lithuania@uponor.com

www.uponor.com/lt-it