

GF Silenta 3A alkūnė 45deg 40mm

1146646

- Šviesiai mėlyna trijų sluoksnių PP medžiaga, pagal EN 1451, DIN 419, B2 pagal DIN 412.



Apie GF Silenta 3A alkūnė 45deg

Techninė specifikacija

- Silenta 3A yra garsą izoliuojanti 3 sluoksnių dirvožemio ir nuotėkų vamzdžių sistema, pagaminta iš PP medžiagos, kuri yra specialiai sukurta ir sustiprinta nesušlėgtoms buitiniams nuotėkoms pagal DIN EN 1451, DIN 4109 ir DIN 4102 sistemos standartus. Silenta 3A pasižymi dideliu našumu visose vietose, kuriose reikia naudoti efektyvias, patvarias ir garsą izoliuojančias sistemas. Vamzdžių skersmuo įvairuoja nuo 40 mm iki 200 mm. Prie sistemos komplekto taip pat pridamos pagrindo plokštės, jungiamosios detalės ir papildomi priedai.

Panaudojimas

- nuotėkų vamzdžių sistema

GF Silenta 3A alkūnė 45deg 40mm

1146646

**Status**

Item Available From date 2026-03-01

Product code

Item no EAN	8698652074696
Item no GF	4704104000321
Item no GTIN	08698652074696
Item no NOBB	60823811
Item no NRF	1486142
Item no RSK	2832133

Matmenys

Prekės vieneto aukštis	85
Prekės vieneto ilgis	55
Prekės vieneto svoris	0,063
Prekės vieneto plotis	95
Item_UOM	vnt.

Packaging

Pakuotė GTIN PL1	06414900554794
Pakuotė GTIN PL2	06414900565844
Pakuotė GTIN PL4	06414900565851
Pakuotės aukštis PL1	85
Pakuotės aukštis PL2	243
Pakuotės aukštis PL4	1116
Pakuotės ilgis PL1	55
Pakuotės ilgis PL2	215
Pakuotės ilgis PL4	1200
Pakuotės kiekis PL1	1
Pakuotės kiekis PL2	30
Pakuotės kiekis PL4	1800

Pakuotės tipas PL1	Piece
Pakuotės tipas PL2	Box
Pakuotės tipas PL4	Pallet
Pakuotės tūris PL1	0,000444125
Pakuotės tūris PL2	0,01316574
Pakuotės tūris PL4	1,07136
Pakuotės svoris PL1	0,063
Pakuotės svoris PL2	2,19
Pakuotės svoris PL4	156,4
Pakuotės plotis PL1	95
Pakuotės plotis PL2	252
Pakuotės plotis PL4	800

Documenti tecnici

Download documenti 

UAB Uponor

Ukmergės g. 280
06115, Vilnius
Lietuva

T +37052132336
info.lithuania@uponor.com

www.uponor.com/lt-lt