

GF Silenta 3A alkūnė 87,5deg 75mm

1146657

- Šviesiai mėlyna trijų sluoksnių PP medžiaga, pagal EN 1451, DIN 419, B2 pagal DIN 412.



Apie GF Silenta 3A alkūnė 87,5deg

Techninė specifikacija

- Silenta 3A yra garsą izoliuojanti 3 sluoksnių dirvožemio ir nuotėkų vamzdžių sistema, pagaminta iš PP medžiagos, kuri yra specialiai sukurta ir sustiprinta nesušlėgtoms buitinėms nuotėkoms pagal DIN EN 1451, DIN 4109 ir DIN 4102 sistemos standartus. Silenta 3A pasižymi dideliu našumu visose vietose, kuriose reikia naudoti efektyvias, patvarias ir garsą izoliuojančias sistemas. Vamzdžių skersmuo įvairuoja nuo 40 mm iki 200 mm. Prie sistemos komplekto taip pat pridedamos pagrindo plokštės, jungiamosios detalės ir papildomi priedai.

Panaudojimas

- nuotėkų vamzdžių sistema

GF Silenta 3A alkūnė 87,5deg 75mm

1146657



Status

Item Available From date

2026-02-01

Product code

Item no EAN	8698652001036
Item no GF	4704107501021
Item no GTIN	08698652001036
Item no NOBB	60823822
Item no NRF	1486153
Item no RSK	2832166
Item no VVS	186721075

Matmenys

Prekės vieneto aukštis	145
Prekės vieneto ilgis	100
Prekės vieneto svoris	0,2
Prekės vieneto plotis	133
Item_UOM	vnt.

Packaging

Pakuotė GTIN PL1	06414900555494
Pakuotė GTIN PL2	06414900566063
Pakuotė GTIN PL4	06414900566070
Pakuotės aukštis PL1	145
Pakuotės aukštis PL2	360
Pakuotės aukštis PL4	924
Pakuotės ilgis PL1	100
Pakuotės ilgis PL2	590
Pakuotės ilgis PL4	1200
Pakuotės kiekis PL1	1
Pakuotės kiekis PL2	50

Pakuotės kiekis PL4	400
Pakuotės tipas PL1	Piece
Pakuotės tipas PL2	Box
Pakuotės tipas PL4	Pallet
Pakuotės tūris PL1	0,0019285
Pakuotės tūris PL2	0,082836
Pakuotės tūris PL4	0,88704
Pakuotės svoris PL1	0,2
Pakuotės svoris PL2	11,04
Pakuotės svoris PL4	113,32
Pakuotės plotis PL1	133
Pakuotės plotis PL2	390
Pakuotės plotis PL4	800

Measurements

Sienelės storis_s	16
Z Matavimas e	2,3

Documenti tecnici

Download documenti

UAB Uponor

Ukmergės g. 280
06115, Vilnius
Lietuva

T +37052132336
info.lithuania@uponor.com

www.uponor.com/lt-lt