


GF Silenta 3A alkūnė 45deg 160mm

1146667

- Šviesiai mėlyna trijų sluoksnių PP medžiaga, pagal EN 1451, DIN 419, B2 pagal DIN 412.



Apie GF Silenta 3A alkūnė 45deg

Techninė specifikacija

- Silenta 3A yra garsą izoliuojanti 3 sluoksnių dirvožemio ir nuotėkų vamzdžių sistema, pagaminta iš PP medžiagos, kuri yra specialiai sukurta ir sustiprinta nesušlėgtoms buitinėms nuotėkoms pagal DIN EN 1451, DIN 4109 ir DIN 4102 sistemos standartus. Silenta 3A pasižymi dideliu našumu visose vietose, kuriose reikia naudoti efektyvias, patvarias ir garsą izoliuojančias sistemas. Vamzdžių skersmuo įvairuoja nuo 40 mm iki 200 mm. Prie sistemos komplekto taip pat pridedamos pagrindo plokštės, jungiamosios detalės ir papildomi priedai.

Panaudojimas

- nuotėkų vamzdžių sistema

GF Silenta 3A alkūnė 45deg 160mm

1146667



Status

Item Available From date 2026-02-01

Product code

Item no EAN	8698652001081
Item no GF	4704116001821
Item no GTIN	08698652001081
Item no NOBB	60823832
Item no NRF	1486163
Item no RSK	2832141
Item no VVS	186723160

Matmenys

Prekės vieneto aukštis	265
Prekės vieneto ilgis	188
Prekės vieneto svoris	0,995
Prekės vieneto plotis	235
Item_UOM	vnt.

Packaging

Pakuotė GTIN PL1	06414900601627
Pakuotė GTIN PL2	06414900566261
Pakuotė GTIN PL4	06414900566278
Pakuotės aukštis PL1	265
Pakuotės aukštis PL2	360
Pakuotės aukštis PL4	924
Pakuotės ilgis PL1	188
Pakuotės ilgis PL2	590
Pakuotės ilgis PL4	1200
Pakuotės kiekis PL1	1
Pakuotės kiekis PL2	6

Pakuotės kiekis PL4	48
Pakuotės tipas PL1	Piece
Pakuotės tipas PL2	Box
Pakuotės tipas PL4	Pallet
Pakuotės tūris PL1	0,0117077
Pakuotės tūris PL2	0,082836
Pakuotės tūris PL4	0,88704
Pakuotės svoris PL1	0,995
Pakuotės svoris PL2	7,01
Pakuotės svoris PL4	81,08
Pakuotės plotis PL1	235
Pakuotės plotis PL2	390
Pakuotės plotis PL4	800

Measurements

Sienelės storis_s	16
Z Matavimas e	4,9

Documenti tecnici

Download documenti

UAB Uponor

Ukmergės g. 280
06115, Vilnius
Lietuva

T +37052132336
info.lithuania@uponor.com

www.uponor.com/lt-lt