

GF Silenta 3A atšaka 87,5deg 40-40mm

1146673

- Šviesiai mėlyna trijų sluoksnių PP medžiaga, pagal EN 1451, DIN 419, B2 pagal DIN 412.



Apie GF Silenta 3A atšaka 87,5deg

Techninė specifikacija

- Silenta 3A yra garsą izoliuojanti 3 sluoksnių dirvožemio ir nuotėkų vamzdžių sistema, pagaminta iš PP medžiagos, kuri yra specialiai sukurta ir sustiprinta nesušlėgtoms buitiniams nuotėkoms pagal DIN EN 1451, DIN 4109 ir DIN 4102 sistemos standartus. Silenta 3A pasižymi dideliu našumu visose vietose, kuriose reikia naudoti efektyvias, patvarias ir garsą izoliuojančias sistemas. Vamzdžių skersmuo įvairuoja nuo 40 mm iki 200 mm. Prie sistemos komplekto taip pat pridedamos pagrindo plokštės, jungiamosios detalės ir papildomi priedai.

Panaudojimas

- nuotėkų vamzdžių sistema

GF Silenta 3A atšaka 87,5deg 40-40mm

1146673



Status

Item Available From date 2026-03-01

Product code

Item no EAN	8698652117959
Item no GF	4704204000221
Item no GTIN	08698652117959
Item no NOBB	60823838
Item no NRF	1486169
Item no RSK	2832043

Matmenys

Prekės vieneto aukštis	120
Prekės vieneto ilgis	55
Prekės vieneto svoris	0,07
Prekės vieneto plotis	140
Item_UOM	vnt.

Packaging

Pakuotė GTIN PL1	06414900554466
Pakuotė GTIN PL2	06414900566384
Pakuotė GTIN PL4	06414900566391
Pakuotės aukštis PL1	120
Pakuotės aukštis PL2	400
Pakuotės aukštis PL4	944
Pakuotės ilgis PL1	55
Pakuotės ilgis PL2	800
Pakuotės ilgis PL4	1200
Pakuotės kiekis PL1	1
Pakuotės kiekis PL2	200
Pakuotės kiekis PL4	800

Pakuotės tipas PL1	Piece
Pakuotės tipas PL2	Box
Pakuotės tipas PL4	Pallet
Pakuotės tūris PL1	0,000924
Pakuotės tūris PL2	0,192
Pakuotės tūris PL4	0,90624
Pakuotės svoris PL1	0,07
Pakuotės svoris PL2	15,56
Pakuotės svoris PL4	87,24
Pakuotės plotis PL1	140
Pakuotės plotis PL2	600
Pakuotės plotis PL4	800

Documenti tecnici

Download documenti 

UAB Uponor

Ukmergės g. 280
06115, Vilnius
Lietuva

T +37052132336
info.lithuania@uponor.com

www.uponor.com/lt-lt