


GF Silenta 3A atšaka 45deg 125-50mm

1146691

Šviesiai mėlyna trijų sluoksnių PP medžiaga, pagal EN 1451, DIN 419, B2 pagal DIN 412.



Apie GF Silenta 3A atšaka 45deg

Techninė specifikacija

- Silenta 3A yra garsą izoliuojanti 3 sluoksnių dirvožemio ir nuotėkų vamzdžių sistema, pagaminta iš PP medžiagos, kuri yra specialiai sukurta ir sustiprinta nesušlėgtoms buitinėms nuotėkoms pagal DIN EN 1451, DIN 4109 ir DIN 4102 sistemos standartus. Silenta 3A pasižymi dideliu našumu visose vietose, kuriose reikia naudoti efektyvias, patvarias ir garsą izoliuojančias sistemas. Vamzdžių skersmuo įvairuoja nuo 40 mm iki 200 mm. Prie sistemos komplekto taip pat pridedamos pagrindo plokštės, jungiamosios detalės ir papildomi priedai.

Panaudojimas

- nuotėkų vamzdžių sistema

GF Silenta 3A atšaka 45deg 125-50mm

1146691



Status

Item Available From date 2026-02-01

Product code

Item no EAN	8698652047683
Item no GF	4704212500721
Item no GTIN	08698652047683
Item no NOBB	60823856
Item no NRF	1486187
Item no RSK	2832020
Item no VVS	186733121

Matmenys

Prekės vieneto aukštis	210
Prekės vieneto ilgis	145
Prekės vieneto svoris	0,65
Prekės vieneto plotis	210
Item_UOM	vnt.

Measurements

Ilgis (l2)	46
Sienuelės storis_s	20
Z Matavimas d2	50
Z Matavimas e	3,1

Packaging

Pakuotė GTIN PL1	06414900553773
Pakuotė GTIN PL2	06414900566742
Pakuotė GTIN PL4	06414900566759
Pakuotės aukštis PL1	210
Pakuotės aukštis PL2	360
Pakuotės aukštis PL4	924

Pakuotės ilgis PL1	145
Pakuotės ilgis PL2	590
Pakuotės ilgis PL4	1200
Pakuotės kiekis PL1	1
Pakuotės kiekis PL2	15
Pakuotės kiekis PL4	120
Pakuotės tipas PL1	Piece
Pakuotės tipas PL2	Box
Pakuotės tipas PL4	Pallet
Pakuotės tūris PL1	0,0063945
Pakuotės tūris PL2	0,082836
Pakuotės tūris PL4	0,88704
Pakuotės svoris PL1	0,65
Pakuotės svoris PL2	10,79
Pakuotės svoris PL4	111,32
Pakuotės plotis PL1	210
Pakuotės plotis PL2	390
Pakuotės plotis PL4	800

Documenti tecnici

Download documenti 

UAB Uponor

Ukmergės g. 280
06115, Vilnius
Lietuva

T +37052132336
info.lithuania@uponor.com

www.uponor.com/lt-lt