


GF Silenta 3A lizdas 40mm

1146721

Šviesiai mėlyna trijų sluoksnių PP medžiaga, pagal EN 1451, DIN 419, B2 pagal DIN 412.



Apie GF Silenta 3A lizdas

Techninė specifikacija


- Silenta 3A yra garsą izoliuojanti 3 sluoksnių dirvožemio ir nuotėkų vamzdžių sistema, pagaminta iš PP medžiagos, kuri yra specialiai sukurta ir sustiprinta nesušlėgtoms buitinėms nuotėkoms pagal DIN EN 1451, DIN 4109 ir DIN 4102 sistemos standartus. Silenta 3A pasižymi dideliu našumu visose vietose, kuriose reikia naudoti efektyvias, patvarias ir garsą izoliuojančias sistemas. Vamzdžių skersmuo įvairuoja nuo 40 mm iki 200 mm. Prie sistemos komplekto taip pat pridedamos pagrindo plokštės, jungiamosios detalės ir papildomi priedai.

Panaudojimas

- nuotėkų vamzdžių sistema

GF Silenta 3A lizdas 40mm

1146721



Status

Item Available From date

2026-03-01

Product code

Item no EAN	8698652075686
Item no GF	4704504000121
Item no GTIN	08698652075686
Item no NOBB	60823882
Item no NRF	1486213
Item no RSK	2832204

Matmenys

Prekės vieneto aukštis	93
Prekės vieneto ilgis	55
Prekės vieneto svoris	0,05
Prekės vieneto plotis	55
Item_UOM	vnt.

Packaging

Pakuotė GTIN PL1	06414900601832
Pakuotė GTIN PL2	06414900613101
Pakuotė GTIN PL4	06414900613118
Pakuotės aukštis PL1	93
Pakuotės aukštis PL2	400
Pakuotės aukštis PL4	944
Pakuotės ilgis PL1	55
Pakuotės ilgis PL2	800
Pakuotės ilgis PL4	1200
Pakuotės kiekis PL1	1
Pakuotės kiekis PL2	600
Pakuotės kiekis PL4	2400

Pakuotės tipas PL1	Piece
Pakuotės tipas PL2	Box
Pakuotės tipas PL4	Pallet
Pakuotės tūris PL1	0,000281325
Pakuotės tūris PL2	0,192
Pakuotės tūris PL4	0,90624
Pakuotės svoris PL1	0,05
Pakuotės svoris PL2	31,56
Pakuotės svoris PL4	151,24
Pakuotės plotis PL1	55
Pakuotės plotis PL2	600
Pakuotės plotis PL4	800

Measurements

Z Matavimas d	40,4
Z matavimas m	45,1
z1	3

Documenti tecnici

Download documenti

UAB Uponor

Ukmergės g. 280
06115, Vilnius
Lietuva

T +37052132336
info.lithuania@uponor.com

www.uponor.com/lt-it