

GF Silenta 3A lizdas 32mm

1147244

Šviesiai mėlyna trijų sluoksnių PP medžiaga, pagal EN 1451, DIN 419, B2 pagal DIN 412.



Apie GF Silenta 3A lizdas

Techninė specifikacija

- Silenta 3A yra garsą izoliuojanti 3 sluoksnių dirvožemio ir nuotėkų vamzdžių sistema, pagaminta iš PP medžiagos, kuri yra specialiai sukurta ir sustiprinta nesušlėgtoms buitinėms nuotėkoms pagal DIN EN 1451, DIN 4109 ir DIN 4102 sistemos standartus. Silenta 3A pasižymi dideliu našumu visose vietose, kuriose reikia naudoti efektyvias, patvarias ir garsą izoliuojančias sistemas. Vamzdžių skersmuo įvairuoja nuo 40 mm iki 200 mm. Prie sistemos komplekto taip pat pridamos pagrindo plokštės, jungiamosios detalės ir papildomi priedai.

Panaudojimas

- nuotėkų vamzdžių sistema

GF Silenta 3A lizdas 32mm

1147244



Status

Item Available From date 2026-02-01

Product code

Item no EAN	8698652144177
Item no GF	4704503200121
Item no GTIN	08698652144177
Item no NOBB	60823935
Item no NRF	1486266
Item no RSK	2832203

Matmenys

Prekės vieneto aukštis	90
Prekės vieneto ilgis	38
Prekės vieneto svoris	0,03
Prekės vieneto plotis	38
Item_UOM	vnt.

Packaging

Pakuotė GTIN PL1	06414900601825
Pakuotė GTIN PL2	06414900613804
Pakuotė GTIN PL4	06414900613811
Pakuotės aukštis PL1	90
Pakuotės aukštis PL2	400
Pakuotės aukštis PL4	944
Pakuotės ilgis PL1	38
Pakuotės ilgis PL2	800
Pakuotės ilgis PL4	1200
Pakuotės kiekis PL1	1
Pakuotės kiekis PL2	600
Pakuotės kiekis PL4	2400

Pakuotės tipas PL1	Piece
Pakuotės tipas PL2	Box
Pakuotės tipas PL4	Pallet
Pakuotės tūris PL1	0,00012996
Pakuotės tūris PL2	0,192
Pakuotės tūris PL4	0,90624
Pakuotės svoris PL1	0,03
Pakuotės svoris PL2	19,56
Pakuotės svoris PL4	103,24
Pakuotės plotis PL1	38
Pakuotės plotis PL2	600
Pakuotės plotis PL4	800

Documenti tecnici

Download documenti

UAB Uponor

Ukmergės g. 280
06115, Vilnius
Lietuva

T +37052132336
info.lithuania@uponor.com

www.uponor.com/lt-it