

Uponor Ecoflex VIP Aqua Pipe Single 110X15,1/175

1160621

- Šiltam vandentiekuii
- Vienas tiekimo vamzdis PE-Xa, SDR 7,4
- Maks. apkrova 10 barų / 95 ° C
- VIP + PEX putplastis, HDPE šarvas



Apie Uponor Ecoflex VIP Aqua Pipe Single

Techninė specifikacija

- Lanksti, iš anksto izoliuota savaime kompensuojančių plastikinių vamzdžių sistema.
- Vidutinis vamzdis: tinklinės struktūros polietileno (PE-Xa) vamzdis pagal EN ISO 15875, natūralios spalvos, PN 10 (SDR 7,4)
- Izoliacinė medžiaga: inovatyvi izoliacinė medžiaga, pasižyminti itin maža lambda verte, naudojama kartu su elastine uždarų ląstelių PE-X puta
- Vamzdžio korpusas: gofruotasis polietilenas (HDPE)

Panaudojimas

- Karšto vandentiekio vandens transportavimas požeminėmis trasomis
- Vandentiekio vandens darbinė temperatūra – 70°C, kaip nurodyta EN 15875
- Trumpalaikė darbinė temperatūra – 95°C
- Statinė patikra intensyviai 60 tonų eismo apkrovai

Serifikatai

- Patvirtinimą turėtų suteikti atsakingas vietos asmuo

Uponor Ecoflex VIP Aqua Pipe Single 110X15,1/175

1160621



Status

Item Available From date 2026-04-01

Product code

Item no EAN	6414900506489
Item no GF	35001160621
Item no GTIN	06414900506489
Item no LVI	3010185
Item no NRF	1475904
Item no RSK	2523143

Matmenys

Prekės vieneto aukštis	175
Prekės vieneto ilgis	1000
Prekės vieneto svoris	6,45
Prekės vieneto plotis	175
Item_UOM	m

Measurements

Išorinis skersmuo_do	175
Išorinis skersmuo_do1	110
Sienelės storis_s1	15,1

Packaging

Pakuotė GTIN PL1	06414900226080
Pakuotės aukštis PL1	2400
Pakuotės ilgis PL1	2400
Pakuotės kiekis PL1	100
Pakuotės tipas PL1	Coil
Pakuotės tūris PL1	8,064
Pakuotės svoris PL1	645
Pakuotės plotis PL1	1400

Documenti tecnici

Download documenti 

UAB Uponor

Ukmergės g. 280
06115, Vilnius
Lietuva

T +37052132336
info.lithuania@uponor.com

www.uponor.com/lt-lt