

Uponor Smart UFH-PIPE 17X2,0 640M**1161225**

- grindinio šildymo vamzdis iš PE-RT
- atitinka ISO 22391 ir deguonies difuzijos atsparumo reikalavimą pagal DIN 4726 standartą
- suderinami su Uponor Smart kompresinėmis jungtimis
- pritaikymo klasė 4
- darbinis slėgis 6 barai 70 ° C temperatūroje

**Apie Uponor Smart grindinio šildymo vamzdis****Techninė specifikacija**

- Išmaniųjų grindų šildymo sistemų asortimentas
- Su „Tacker“ plokštėmis ir vamzdžių tvirtinimo elementais

Uponor Smart UFH-PIPE 17X2,0 640M

1161225

**Status**

Item Available From date

2026-07-01

Product code

Item no EAN

6414900509695

Item no GTIN

06414900509695

Matmenys

Prekės vieneto aukštis

17

Prekės vieneto ilgis

1000

Prekės vieneto svoris

0,099

Prekės vieneto plotis

17

Item_UOM

m

Measurements

Išorinis skersmuo_do

17

Sienelės storis_s

2,0

Packaging

Pakuotė GTIN PL1

06414900136730

Pakuotė GTIN PL4

06414900136747

Pakuotės aukštis PL1

770

Pakuotės aukštis PL4

1264

Pakuotės ilgis PL1

770

Pakuotės ilgis PL4

1200

Pakavimo medžiaga (numeris) PL1

20

Pakavimo medžiaga (trumpa) PL1

PAP_C

Pakuotės kiekis PL1

640

Pakuotės kiekis PL4

1280

Pakuotės tipas PL1

BASE_BOX

Pakuotės tipas PL4

PALLET

Pakuotės tūris PL1

0,332024

Pakuotės tūris PL4	1,21344
Pakuotės svoris PL1	66,51
Pakuotės svoris PL4	158,02
Pakuotės plotis PL1	560
Pakuotės plotis PL4	800

Documenti tecnici

Download documenti 

Uponor Lietuva

Ukmergės g. 280
06115, Vilnius
Lietuva

T +37052132336
klientuaptarnavimas.lt.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/lt-lt