

Uponor Comfort Pipe PLUS 17x2,0 240m

1162317

- PEX-a grindinio šildymo vamzdis
- Atitinka ISO 22391 standartą ir atsparumą deguonies difuzijai pagal DIN 4726
- 4 ir 5 taikymo klasė
- Projektinis slėgis 6 barai, esant 70°C



Apie Uponor Comfort Pipe PLUS vamzdis

Techninė specifikacija

- Vamzdžiai pagaminti iš peroksidu mofikuoto polietileno (PE-Xa) pagal EN ISO 15875
- EVOH (etileno vinilo alkoholis) sluoksnis atsparumui deguonies difuzijai, kaip nurodyta DIN 4726
- 5-sluoksnis
- Baltas PE sluoksnis, skirtas apsaugoti nuo mechaninių pažeidimų
- Taikymo klasė 4 - grindinis šildymas ir žemos temperatūros radiatoriai
- Degumo klasė E pagal DIN EN 13501-1.

Panaudojimas

- Grindinio šildymo ir žemos temperatūros radiatoriai
- Šildymas
- Maks. darbinė temperatūra: 90 °C
- Trupalaikė kritinė temperatūra 100 °C
- Darbinis slėgis 6 bar. / 70 °C

Uponor Comfort Pipe PLUS 17x2,0 240m

1162317

**Status**

Item Available From date

2026-06-01

Product code

Item no EAN	6414900394161
Item no GTIN	06414900394161

Matmenys

Prekės vieneto aukštis	17
Prekės vieneto ilgis	1000
Prekės vieneto svoris	0,095
Prekės vieneto plotis	17
Item_UOM	m

Measurements

Išorinis skersmuo_do	17
Sienelės storis_s	2

Packaging

Pakuotė GTIN PL1	06414900653596
Pakuotė GTIN PL4	06414900653688
Pakuotės aukštis PL1	225
Pakuotės aukštis PL4	950
Pakuotės ilgis PL1	780
Pakuotės ilgis PL4	1200
Pakuotės kiekis PL1	240
Pakuotės kiekis PL4	1200
Pakuotės tipas PL1	Base_Box
Pakuotės tipas PL4	Pallet
Pakuotės tūris PL1	0,13689
Pakuotės tūris PL4	0,912
Pakuotės svoris PL1	23,87
Pakuotės svoris PL4	144,35

Pakuotės plotis PL1

780

Pakuotės plotis PL4

800

Documenti tecnici

Download documenti 

Uponor Lietuva

Ukmergės g. 280
06115, Vilnius
Lietuva

T +37052132336
klientuaptarnavimas.lt.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/lt-lt