

GF Silenta 3A vamzdis 90x500mm**1185507**

- Šviesiai mėlyna trijų sluoksnių PP medžiaga, pagal EN 1451, DIN 419, B2 pagal DIN 412.

**Apie GF Silenta 3A vamzdis su vienu lizdu****Techninė specifikacija**

- Silenta 3A yra garsą izoliuojanti 3 sluoksnių dirvožemio ir nuotėkų vamzdžių sistema, pagaminta iš PP medžiagos, kuri yra specialiai sukurta ir sustiprinta nesuslėgtoms buitinėms nuotėkoms pagal DIN EN 1451, DIN 4109 ir DIN 4102 sistemos standartus. Silenta 3A pasižymi dideliu našumu visose vietose, kuriose reikia naudoti efektyvias, patvarias ir garsą izoliuojančias sistemas. Vamzdžių skersmuo įvairuoja nuo 40 mm iki 200 mm. Prie sistemos komplekto taip pat pridedamos pagrindo plokštės, jungiamosios detalės ir papildomi priedai.

Panaudojimas

- nuotėkų vamzdžių sistema

GF Silenta 3A vamzdis 90x500mm

1185507



Status

Item Available From date 2026-02-01

Until stocks last Kol baigsis atsargos

Product code

Item no EAN 6414900269445

Item no GF 4604009005221

Item no GTIN 06414900269445

Item no RSK 2749195

Matmenys

Prekės vieneto aukštis 106

Prekės vieneto ilgis 560

Prekės vieneto svoris 0,444

Prekės vieneto plotis 106

Item_UOM vnt.

Measurements

Ilgis (l1) 60

Z Matavimas d 90

Z Matavimas d1 90,5

Z Matavimas e 2,8

Packaging

Pakuotė GTIN PL1 06414900552165

Pakuotė GTIN PL2 06414900653428

Pakuotės aukštis PL1 106

Pakuotės aukštis PL2 360

Pakuotės ilgis PL1 560

Pakuotės ilgis PL2 590

Pakuotės kiekis PL1 1

Pakuotės kiekis PL2 12

Pakuotės tipas PL1	Piece
Pakuotės tipas PL2	Medium_Box
Pakuotės tūris PL1	0,00629216
Pakuotės tūris PL2	0,082836
Pakuotės svoris PL1	0,444
Pakuotės svoris PL2	6,6692
Pakuotės plotis PL1	106
Pakuotės plotis PL2	390

Documenti tecnici

Download documenti 

Uponor Lietuva

Ukmergės g. 280
06115, Vilnius
Lietuva

T +37052132336
klientuaptarnavimas.lt.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/lt-lt