Scheda tecnica



GF Silenta 3A atšaka 90-50

1185511

- Šviesiai mėlyna trijų sluoksnių PP medžiaga, pagal EN 1451, DIN 419, B2 pagal DIN 412.



Apie GF Silenta 3A atšaka

Techninė specifikacija

- Silenta 3A yra garsą izoliuojanti 3 sluoksnių dirvožemio ir nuotėkų vamzdžių sistema, pagaminta iš PP medžiagos, kuri yra specialiai sukurta ir sustiprinta nesuslėgtoms buitinėms nuotėkoms pagal DIN EN 1451, DIN 4109 ir DIN 4102 sistemos standartus. Silenta 3A pasižymi dideliu našumu visose vietose, kuriose reikia naudoti efektyvias, patvarias ir garsą izoliuojančias sistemas. Vamzdžių skersmuo įvairuoja nuo 40 mm iki 200 mm. Prie sistemos komplekto taip pat pridedamos pagrindo plokštės, jungiamosios detalės ir papildomi priedai.

Panaudojimas

- nuotėkų vamzdžių sistema

GF Silenta 3A atšaka 90-50

1185511



Status

Item Available From date	2026-02-01

Product code

Item no EAN	6414900269483
Item no GF	4704209000121
Item no GTIN	06414900269483
Item no RSK	2832001

Matmenys

Prekės vieneto aukštis	170
Prekės vieneto ilgis	190
Prekės vieneto svoris	0,251
Prekės vieneto plotis	107
Item_UOM	vnt.

Measurements

Ilgis (l1)	48,9
Ilgis (l2)	42,8
Sienelės storis_s	16
Z Matavimas d	90
Z Matavimas d1	90,5
Z Matavimas d2	50,5
Z Matavimas e	2,8
Z Measurement L1	50,4
Z Measurement LB	182

Packaging

Pakuotė GTIN PL1	06414900601252
Pakuotė GTIN PL2	06414900653442

Pakuotės aukštis PL1	170
Pakuotės aukštis PL2	360
Pakuotės ilgis PL1	190
Pakuotės ilgis PL2	390
Pakuotės kiekis PL1	1
Pakuotės kiekis PL2	8
Pakuotės tipas PL1	Piece
Pakuotės tipas PL2	Medium_Box
Pakuotės tūris PL1	0,0034561
Pakuotės tūris PL2	0,040716
Pakuotės svoris PL1	0,251
Pakuotės svoris PL2	3,349
Pakuotės plotis PL1	107
Pakuotės plotis PL2	290

Documenti tecnici

Download documenti

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Lietuva

Ukmergės g. 280
06115, Vilnius
Lietuva

T +37052132336
klientuaptarnavimas.lt.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/lt-lt

+GF+