Scheda tecnica



GF Silenta 3A atšaka 110-90

1185513

- Šviesiai mėlyna trijų sluoksnių PP medžiaga, pagal EN 1451, DIN 419, B2 pagal DIN 412.



Apie GF Silenta 3A atšaka

Techninė specifikacija

- Silenta 3A yra garsą izoliuojanti 3 sluoksnių dirvožemio ir nuotėkų vamzdžių sistema, pagaminta iš PP medžiagos, kuri yra specialiai sukurta ir sustiprinta nesuslėgtoms buitinėms nuotėkoms pagal DIN EN 1451, DIN 4109 ir DIN 4102 sistemos standartus. Silenta 3A pasižymi dideliu našumu visose vietose, kuriose reikia naudoti efektyvias, patvarias ir garsą izoliuojančias sistemas. Vamzdžių skersmuo įvairuoja nuo 40 mm iki 200 mm. Prie sistemos komplekto taip pat pridedamos pagrindo plokštės, jungiamosios detalės ir papildomi priedai.

Panaudojimas

- nuotėkų vamzdžių sistema

GF Silenta 3A atšaka 110-90

1185513



Status

Item Available From date	2026-02-01

Product code

Item no EAN	6414900269506
Item no GF	4704211001521
Item no GTIN	06414900269506
Item no RSK	2832015

Matmenys

Prekės vieneto aukštis	227
Prekės vieneto ilgis	253
Prekės vieneto svoris	0,531
Prekės vieneto plotis	128
Item_UOM	vnt.

Measurements

Ilgis (l1)	53,5
Ilgis (l2)	50,4
Sienelės storis_s	16
Z Matavimas d	110
Z Matavimas d1	110,5
Z Matavimas d2	90,5
Z Matavimas e	3,4
Z Measurement L1	54,9
Z Measurement LB	249

Packaging

Pakuotė GTIN PL1	06414900551748
Pakuotė GTIN PL2	06414900653480

Pakuotės aukštis PL1	227
Pakuotės aukštis PL2	360
Pakuotės ilgis PL1	253
Pakuotės ilgis PL2	590
Pakuotės kiekis PL1	1
Pakuotės kiekis PL2	10
Pakuotės tipas PL1	Piece
Pakuotės tipas PL2	Medium_Box
Pakuotės tūris PL1	0,007351168
Pakuotės tūris PL2	0,082836
Pakuotės svoris PL1	0,531
Pakuotės svoris PL2	6,651
Pakuotės plotis PL1	128
Pakuotės plotis PL2	390

Documenti tecnici

Download documenti

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Lietuva

Ukmergės g. 280
06115, Vilnius
Lietuva

T +37052132336
klientuaptarnavimas.lt.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/lt-lt

+GF+